

Rapporto stato

MFP



TASKalfa 4052ci

W2N7Z17993

28/06/2022 13:36

Versione firmware 2ND_2000.003.042 2017.10.16

[2.1.6] [2ND_F000.002.002]

[2ND_1000.003.002] [2ND_1100.001.007] [2ND_7000.003.042]

Impostazioni carta

Vass. bypass Dimens/Tipo: A4/Normale
 Cassetto 1 Formato/Tipo: A4-R/Normale
 Cassetto 2 Formato/Tipo: A3/Normale

Impostazioni gruppo

Nessuno

Impostazioni di stampa

Copie: 1
 Tipo di supporto def.: Nessuno
 Modo KIR: Abilita
 Risoluzione: 600 dpi

EcoPrint

Stato: Disabilita

Impostazioni Com. perif.

Regole A riposo:
 Rete: Abilita
 Cavo USB: Abilita
 FAX: Abilita
 Applicazione: Abilita
 Timer riposo: 10 Minuti
 Timer spegnim.: 3 giorni
 Timeout modulo continuo: 30 Secondi
 Bypass vuoto.: Abilita

Stato opzioni

Alimentatore documenti: Installa
 Cassetto carta: Non installare
 Alimentatore laterale: Non installare
 Finisher: Finisher interno
 Mailbox: Non installare
 Separatore lavori: Non installare
 SD Card: Non installare
 Card Authentication (B): Non installare
 Internet FAX Kit(A): Non installare
 Data Security Kit (E): Non installare
 UG-33: Non installare
 UG-34: Non installare
 Scan extension kit(A): Non installare
 Printing System (15): Non installare

Rete

Interfaccia LAN
 Impostazioni: Automatico
 Corrente: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Stato: Abilita
 Nome host stampante: KM4FCFA8

IPv4

Stato DHCPv4: Disabilita
 Stato Bonjour: Abilita
 Indirizzo IP: 192.168.1.218
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Gateway predef: 192.168.1.1

IPv6

Stato: Abilita
 Stato DHCPv6: Abilita
 Stato RA: Abilita
 Manuale: Non definito
 DHCPv6(Stateful): Non definito
 RA(Stateless): Non definito
 LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe4f:cfa8/64

Impostazioni JOB

Nome lav.: doc

Blocco interfaccia

Host USB: Sblocca
 Dispositivo USB: Sblocca
 Supporto USB: Sblocca
 Opzione I/F 1: Sblocca
 Opzione I/F 2: Sblocca

Memoria

Formato totale: 4.0 GB

Emulazione

Emulazione: PCL6
 Carattere predefinito: Courier
 Imposta nazionalità: IBM PC-8

Impostazioni scansione

Formato file: PDF
 Risoluzione: 300x300dpi
 Qualità: Testo+foto

Impostazioni copia

Qualità: Testo+Foto (Rivista)
 Fascicola: Abilita

Impostazioni FAX

Local FAX Name(Port1):
 Num. FAX loc. (Porta 1):
 ID FAX locale : 0000
 Imp. linea FAX (Porta 1): Segnale (DTMF)
 Impostazioni RX: Autom. (normale)

Contatori

	A colori	1 colore	B & N	Totale
Copia	73603	0	93166	166769
Stampante	119894	-	134105	253999
FAX	-	-	0	0
Totale	193497	0	227271	420768

Formato carta

	A colori	1 colore	B & N	Totale
A3	23016	0	12634	35650
B4	0	0	1	1
A4	170391	0	214575	384966
B5	0	0	0	0
A5	88	0	39	127
Folio	2	0	22	24
Ledger	0	0	0	0
Legal	0	0	0	0
Letter	0	0	0	0
Statement	0	0	0	0
Banner 1	0	0	0	0
Banner 2	0	0	0	0
Altro1	0	0	0	0
Altro2	0	0	0	0

Pagine scansionate

Copia	46480
FAX	8
Altro	24788
Totale	71276

Fr./retro	Simplex	2 in 1	4 in 1	1 in 1
167873	252895	1078	24	419666

Cancellazione dei dati

Risultato:--

Indicatori toner

Ciano	0 %		100 %
Magenta	0 %		100 %
Giallo	0 %		100 %
Nero	0 %		100 %