Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide (MN)
Tel. 0386 61101 Fax. 0386 960476
email: mnic82200r@istruzione.it - info@icsermide.gov.it
email certificata: mnic82200r@pec.istruzione.it
sito web : www.icsermide.gov.it

Prot.n. 3197/A.07.f Sermide, 28/06/2016

"Verbale di aggiudicazione" criterio di aggiudicazione offerta più bassa

Oggetto: **Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di**:

DISPOSITIVI	**CARATTERISTICHE**
n. 5 FIREWALLS U.T.M. (Unified Threat Management) All-In-One di ultima generazione (plessi di minore complessità)	
CONNETTIVITÀ	
Numero Porte Network	3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x OPT
Tipo Connettori porte Network	RJ-45
Velocità porte Network	10/ 100/ 1000 Mbps
Conformità Ethernet	IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab
Porta LAN Backup	sì
Porta WAN Backup	sì
Porta DMZ Fisica	sì
Porta USB	sì
Porta Console	RJ-45
Interfaccia di gestione console	telnet,http,https,ssh
PROTOCOLLI	
Supporto Routing	sì
Protocollo di Routing	Dinamico, Statico, RIP v1/ v2, OSPF
Quality Of Service (QOS)	sì
Caratteristiche QOS	BandWidth Management, Load Balancing
Supporto IP	IPv4/ IPv6
SICUREZZA	
Firewall Integrato	sì
Tipologia firewell	Stateful Packet Filtering
Numero Utenti Firewall	10

Supporto VPN	sì
Tunnel VPN tipo IPSEC supportati	10
Tunnel VPN tipo SSL supportati	7
Antispam	sì
Durata licenza antispam	1 mesi
Antivirus	sì
Durata licenza antivirus	12 mesi
Supporto URL Filtering	sì
Durata licenza URL Filtering	12 mesi
Supporto Intrusion Detection e/o Prevention System	IDS +IPS (Throughput 55 Mbps)
Throughput IDS/IPS	55 Mbps
Durata Signature IDS/IPS supportati	12 mesi
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento	0°-40°C
Umidità di funzionamento	10%-90%
Formato chassis	desktop
Led	Pwr, Sys, Ethernet
ALIMENTAZIONE	
Power supply	DC
Power supply tensione	100/240 V
Power supply frequenza	50/60 Hz
Porta RPS (Redundant Power Supply)	no
CONFORMITA'	
Dichiarazioni di Conformità	FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (ClassB), BSMI, LVD (EN60950-1)
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	Alimentatore esterno, cavo ethernet
Software	Support CD
Manuali	Multilingua

n. 3 FIREWALLS U.T.M. (Unified Threat Management) All-In-One di ultima generazione (plessi di maggiore complessità)	
Connettività	
Numero Porte Network	7
Tipo Connettori porte Network	RJ-45
Velocità porte Network	10/ 100/ 1000 Mbps
Porta LAN Backup	sì
Porta WAN Backup	sì
Porta DMZ Fisica	sì
Conformità Ethernet	IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab
Slot/Gbic/Minigibic	no
Porte USB	n.2
Slot di espansione	no
Tipo Porta Console	DB-9
Porta Console con interfaccia di gestione	telnet,http,https,ssh
Protocolli	
Supporto Routing	sì
Protocollo di Routing	Dinamico, Statico, RIP v1/ v2, OSPF
Quality Of Service (QOS)	sì
Caratteristiche QOS	Bandwidth Management, Load Balancing
Supporto IP	IPv4/ IPv6
Supporto High-availability	sì
Tipologia supporto High-availability	Active/ Passive Mode A/A+A/S

Sicurezza	
Firewall Integrato	sì
Tipologia Firewall Integrato	Stateful Packet Filtering
Numero Utenti Firewall	50
Supporto VPN	sì
Tunnel VPN tipo IPSEC supportati	100
Tunnel VPN tipo SSL supportati	25
Antispam	sì
Durata licenza antispam	12 mesi
Antivirus	sì
Durata licenza antivirus	12 mesi
Supporto URL Filtering	sì
Durata licenza URL Filtering	12 mesi
Supporto Intrusion Detection and Prevention System (IDP)	Sì
Throughput IDS +IPS	300 Mbps
Durata signature IDS/IPS Supportati	12 mesi
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento	0°-40°C
Umidità di funzionamento	10%-90%
Formato chassis	desktop
Led	Pwr, Sys, Ethernet
ALIMENTAZIONE	
Power supply	DC
Power supply tensione	100/240 V
Power supply frequenza	50/60 Hz
Porta RPS (Redundant Power Supply)	no
CONFORMITA'	
Dichiarazioni di Conformità	FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (ClassB), BSMI, LVD (EN60950-1)
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	Alimentatore esterno, cavo ethernet
Software	Support CD
Manuali	Multilingua

n. 4 Access Point Long Range indoor POE MIMO (up to 180 meter at max. Speed)	
Standard di rete	802.11 b/g/n
Banda di frequenza	2.4 GHz
Velocità massima di trasmissione	300 Mbit/s
Range	180 m
Interfaccia di rete	10/100 Mbit/s
antenne	integrated 3 dBi Omni
Power over Ethermet	12-24 volt
Alimentazione	24 volt, 0,5 Ampére
Adattatore PoE incluso	
massima potenza di trasmissione	27 dBm
BSSID	fino a 4 per Radio
Chiavi di sicurezza / Funzione power save	WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Certificazione	CE, FCC, IC
Montaggio	a muro/a soffitto
Temperatura di funzionamento	-10 / +70 °C
Umidità di funzionamento	5-80% non condensata

Supporto VLAN	802.1Q
Supporto qualità del servizio (QoS)	
Guest Traffic isolation	sì
WMM	Voice, video, best effort, and background
Concurrent clients	100+
Data rates	
802.11n	da 6.5 Mbps a 300 Mbps
802.11b	**1,2,5.5,11** Mbps
802.11 g	6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
Accesso via browser Web	
n. 21 Access Point Standard Range indoor POE MIMO (up to 120 meter at max. Speed)	
Standard di rete	802.11 b/g/n
Banda di frequenza	2.4 GHz
Velocità massima di trasmissione	300 Mbit/s
Range	120 m
Interfaccia di rete	10/100 Mbit/s
antenne	integrated 3 dBi Omni
Power over Ethermet	12-24 volt
Alimentazione	24 volt, 0,5 Ampére
Adattatore PoE incluso	
Massimo consumo	4W
massima potenza di trasmissione	20 dBm
BSSID	fino a 4 per Radio
Chiavi di sicurezza / Funzione power save	WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Certificazione	CE, FCC, IC
Montaggio	a muro/a soffitto
Temperatura di funzionamento	-10 / +70 °C
Umidità di funzionamento	5-80% non condensata
Supporto VLAN	802.1Q
Supporto qualità del servizio (QoS)	
Guest Traffic isolation	sì
WMM	Voice, video, best effort, and background
Concurrent clients	100+
Data rates	
802.11n	da 6.5 Mbps a 300 Mbps
802.11b	**1,2,5.5,11** Mbps
802.11 g	6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
Accesso via browser Web	
n. 2 Switch 5 porte	
Connettività	
tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000MBPS
n. porte LAN	**5**
Caratteristiche tecniche	
Gestione	Unmanaged
Caratteristiche fisiche	
rack-mountable	no
Alimentazione	
alimentatore incluso	sì
power supply	AC/DC

consumo energetico	10 W
porta redundant power supply (PRS)	no
Certificazioni	certificati di conformità Rohs-CE
n. 1 Switch 16 porte L3 MANAGED	
Connettività	
tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000MBPS autosensing
n. porte LAN	**16**
n. porte uplink Fibra/Ottiche (slot SFP)	4 velocità 1GIGABIT
QOS	
Vlan supportate	
porta console	
Caratteristiche tecniche	
Gestione	smart managed
Supporto routing (Layer 3)	sì
Capacità di routing/switching	40 GBPS
Throughput	29,8 mpps
Latenza	100 MB < 5us
	1000 MB< 5us
Funzionalità di gestione	intelligent management center
	browser web
	SNMP managed
	IEEE 802.3 Ethernet mib
Caratteristiche fisiche	rack-mountable
Alimentazione	
alimentatore incluso	sì
power supply	AC/DC
n. 6 Switch 24 porte L2 MANAGED	
Connettività	
tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000 MBPS autosensing
n. porte LAN	**24**
n. porte uplink Fibra/Ottiche (slot SFP)	2 velocità 1 GIGABIT
porta console	sì
Caratteristiche tecniche	
Gestione	managed
Supporto routing (Layer 2)	sì
Capacità di routing/switching	104 GBPS
Throughput	38,6 mpps
Latenza	100 MB < 7us
	1000 MB< 2us
QOS	sì
Vlan supportate	64
Funzionalità di gestione	browser web
Caratteristiche fisiche	
rack-mountable	sì
Alimentazione	
alimentatore incluso	sì
power supply	AC/DC
n. 1 Switch 5 porte POE GIGABIT	
Unmanaged con velocità	RJ-45 10/100/1000 MBPS autosensing
Porte RJ45	5
QOS	sì

Vlan supportate	64
n. porte POE	almeno 2
potenza massima totale porte POE	almeno 22 WATT
Caratteristiche fisiche	
rack-mountable	no
Alimentazione	
alimentatore incluso	sì
power supply	AC/DC
n. 3 Switch 8 porte	
Connettività	
tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000MBPS
n. porte LAN	8 fruibili contemporaneamente
Caratteristiche tecniche	
Gestione	Unmanaged
Caratteristiche fisiche	
rack-mountable	no
QOS	
Alimentazione	
alimentatore incluso	no
power supply	AC/DC
consumo energetico	24 W
porta redundant power supply (PRS)	no
Certificazioni	certificati di conformità Rohs-CE
n. 2 ARMADI DI RETE 19 ‘’	
Rating di protezione	IP20
struttura	Porta frontale reversibile in vetro di sicurezza con chiusura a chiave, fianchi laterali removibili
montanti	n.2 mm.483 (19’’) profondità regolabile, numerati
Ingresso cavi	Parte superiore e inferiore, con spazzola antipolvere
Ventilazione e scarico passivo dell’aria	fessure di ventilazione
Capacità di carico	Kg.100
Kit di montaggio	incluso
Kit comprensivo di	n.1 ciabatta elettrica da rack n.1 o 2 mensole porta dispositivi n.1 raccogli cavi n.1 patch panel
n.1 Cloud Controller Key	
HDD memoria interna minima	0,1 TB
Collegamento del dispositivo USB	sì
Collegamento ethernet LAN	sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10/100/1000 Mbps
Certificazione	CE, FCC, IC
MAT. VARIO CABLAGGIO CARBONARA: - cavo LAN (4x2xAWG 23) - canalina per cavo rete - canaline calpestabili e materiale vario necessario	m.100 CAT.6 ZHLS m. 60 da definire in sede di sopralluogo
installazione HW E SW	stimate n.150 ore circa

configurazione collaudo addestramento e formazione manutenzione/riparazione in garanzia	

per la realizzazione del Progetto *Tutti in rete* - Realizzazione rete LAN/WLAN.

COD CUP D36J15001770007
COD CIG Z1A1A512D7

VERBALE DI AFFIDAMENTO

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 13,00, presso l'Ufficio di Segreteria (DSGA) dell'Istituto Comprensivo di Sermide, in presenza del Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Carla Sgarbi – Presidente della Commissione di gara, alla presenza dei membri della Commissione:

- DSGA Lara Ghidotti
- Prof.ssa Giulia Antonioli
- Prof.ssa Sara Reggiani (con funzione verbalizzante)
- Docente Rita Zaghini

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e

PREMESSO

- che il servizio in oggetto è finanziato dal PON *Programmma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 " Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento*";
- che, con Determina a contrarre ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016 art.36 c.2 l.b, il Dirigente Scolastico Carla Sgarbi dell'Istituto Comprensivo di Sermide ha indetto una procedura di cottimo fiduciario con aggiudicazione al prezzo più basso, per la realizzazione di una fornitura di:

DISPOSITIVI	CARATTERISTICHE
n. 5 FIREWALLS U.T.M. (Unified Threat Management) All-In-One di ultima generazione (plessi di minore complessità)	
CONNETTIVITÀ	
Numero Porte Network	3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x OPT
Tipo Connettori porte Network	RJ-45
Velocità porte Network	10/ 100/ 1000 Mbps
Conformità Ethernet	IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab
Porta LAN Backup	sì
Porta WAN Backup	sì
Porta DMZ Fisica	sì
Porta USB	sì
Porta Console	RJ-45
Interfaccia di gestione console	telnet,http,https,ssh
PROTOCOLLI	
Supporto Routing	sì
Protocollo di Routing	Dinamico, Statico, RIP v1/ v2, OSPF
Quality Of Service (QOS)	sì
Caratteristiche QOS	BandWidth Management, Load Balancing
Supporto IP	IPv4/ IPv6
SICUREZZA	
Firewall Integrato	sì

Tipologia firewell	Stateful Packet Filtering
Numero Utenti Firewall	10
Supporto VPN	sì
Tunnel VPN tipo IPSEC supportati	10
Tunnel VPN tipo SSL supportati	7
Antispam	sì
Durata licenza antispam	1 mesi
Antivirus	sì
Durata licenza antivirus	12 mesi
Supporto URL Filtering	sì
Durata licenza URL Filtering	12 mesi
Supporto Intrusion Detection e/o Prevention System	IDS +IPS (Throughput 55 Mbps)
Throughput IDS/IPS	55 Mbps
Durata Signature IDS/IPS supportati	12 mesi
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento	0°-40°C
Umidità di funzionamento	10%-90%
Formato chassis	desktop
Led	Pwr, Sys, Ethernet
ALIMENTAZIONE	
Power supply	DC
Power supply tensione	100/240 V
Power supply frequenza	50/60 Hz
Porta RPS (Redundant Power Supply)	no
CONFORMITA'	
Dichiarazioni di Conformità	FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (ClassB), BSMI, LVD (EN60950-1)
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	Alimentatore esterno, cavo ethernet
Software	Support CD
Manuali	Multilingua

n. 3 FIREWALLS U.T.M. (Unified Threat Management) All-In-One di ultima generazione (plessi di maggiore complessità)	
Connettività	
Numero Porte Network	7
Tipo Connettori porte Network	RJ-45
Velocità porte Network	10/ 100/ 1000 Mbps
Porta LAN Backup	sì
Porta WAN Backup	sì
Porta DMZ Fisica	sì
Conformità Ethernet	IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab
Slot/Gbic/Minigibic	no
Porte USB	n.2
Slot di espansione	no
Tipo Porta Console	DB-9
Porta Console con interfaccia di gestione	telnet,http,https,ssh
Protocolli	
Supporto Routing	sì
Protocollo di Routing	Dinamico, Statico, RIP v1/ v2, OSPF
Quality Of Service (QOS)	sì
Caratteristiche QOS	Bandwidth Management, Load Balancing
Supporto IP	IPv4/ IPv6

Supporto High-availability	sì
Tipologia supporto High-availability	Active/ Passive Mode A/A+A/S
Sicurezza	
Firewall Integrato	sì
Tipologia Firewall Integrato	Stateful Packet Filtering
Numero Utenti Firewall	50
Supporto VPN	sì
Tunnel VPN tipo IPSEC supportati	100
Tunnel VPN tipo SSL supportati	25
Antispam	sì
Durata licenza antispam	12 mesi
Antivirus	sì
Durata licenza antivirus	12 mesi
Supporto URL Filtering	sì
Durata licenza URL Filtering	12 mesi
Supporto Intrusion Detection and Prevention System (IDP)	Sì
Throughput IDS +IPS	300 Mbps
Durata signature IDS/IPS Supportati	12 mesi
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento	0°-40°C
Umidità di funzionamento	10%-90%
Formato chassis	desktop
Led	Pwr, Sys, Ethernet
ALIMENTAZIONE	
Power supply	DC
Power supply tensione	100/240 V
Power supply frequenza	50/60 Hz
Porta RPS (Redundant Power Supply)	no
CONFORMITA'	
Dichiarazioni di Conformità	FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (ClassB), BSMI, LVD (EN60950-1)
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	Alimentatore esterno, cavo ethernet
Software	Support CD
Manuali	Multilingua

n. 4 Access Point Long Range indoor POE MIMO (up to 180 meter at max. Speed)	
Standard di rete	802.11 b/g/n
Banda di frequenza	2.4 GHz
Velocità massima di trasmissione	300 Mbit/s
Range	180 m
Interfaccia di rete	10/100 Mbit/s
antenne	integrated 3 dBi Omni
Power over Ethermet	12-24 volt
Alimentazione	24 volt, 0,5 Ampére
Adattatore PoE incluso	
massima potenza di trasmissione	27 dBm
BSSID	fino a 4 per Radio
Chiavi di sicurezza / Funzione power save	WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Certificazione	CE, FCC, IC
Montaggio	a muro/a soffitto

Temperatura di funzionamento	-10 / +70 °C
Umidità di funzionamento	5-80% non condensata
Supporto VLAN	802.1Q
Supporto qualità del servizio (QoS)	
Guest Traffic isolation	sì
WMM	Voice, video, best effort, and background
Concurrent clients	100+
Data rates	
802.11n	da 6.5 Mbps a 300 Mbps
802.11b	**1,2,5.5,11** Mbps
802.11 g	6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
Accesso via browser Web	
n. 21 Access Point Standard Range indoor POE MIMO (up to 120 meter at max. Speed)	
Standard di rete	802.11 b/g/n
Banda di frequenza	2.4 GHz
Velocità massima di trasmissione	300 Mbit/s
Range	120 m
Interfaccia di rete	10/100 Mbit/s
antenne	integrated 3 dBi Omni
Power over Ethermet	12-24 volt
Alimentazione	24 volt, 0,5 Ampére
Adattatore PoE incluso	
Massimo consumo	4W
massima potenza di trasmissione	20 dBm
BSSID	fino a 4 per Radio
Chiavi di sicurezza / Funzione power save	WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Certificazione	CE, FCC, IC
Montaggio	a muro/a soffitto
Temperatura di funzionamento	-10 / +70 °C
Umidità di funzionamento	5-80% non condensata
Supporto VLAN	802.1Q
Supporto qualità del servizio (QoS)	
Guest Traffic isolation	sì
WMM	Voice, video, best effort, and background
Concurrent clients	100+
Data rates	
802.11n	da 6.5 Mbps a 300 Mbps
802.11b	**1,2,5.5,11** Mbps
802.11 g	6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
Accesso via browser Web	
n. 2 Switch 5 porte	
Connettività	
tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000MBPS
n. porte LAN	**5**
Caratteristiche tecniche	
Gestione	Unmanaged
Caratteristiche fisiche	
rack-mountable	no
Alimentazione	

alimentatore incluso	sì
power supply	AC/DC
consumo energetico	10 W
porta redundant power supply (PRS)	no
Certificazioni	certificati di conformità Rohs-CE
n. 1 Switch 16 porte L3 MANAGED	
Connettività	
tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000MBPS autosensing
n. porte LAN	**16**
n. porte uplink Fibra/Ottiche (slot SFP)	4 velocità 1GIGABIT
QOS	
Vlan supportate	
porta console	
Caratteristiche tecniche	
Gestione	smart managed
Supporto routing (Layer 3)	sì
Capacità di routing/switching	40 GBPS
Throughput	29,8 mpps
Latenza	100 MB < 5us
	1000 MB< 5us
Funzionalità di gestione	intelligent management center
	browser web
	SNMP managed
	IEEE 802.3 Ethernet mib
Caratteristiche fisiche	rack-mountable
Alimentazione	
alimentatore incluso	sì
power supply	AC/DC
n. 6 Switch 24 porte L2 MANAGED	
Connettività	
tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000 MBPS autosensing
n. porte LAN	**24**
n. porte uplink Fibra/Ottiche (slot SFP)	2 velocità 1 GIGABIT
porta console	sì
Caratteristiche tecniche	
Gestione	managed
Supporto routing (Layer 2)	sì
Capacità di routing/switching	104 GBPS
Throughput	38,6 mpps
Latenza	100 MB < 7us
	1000 MB< 2us
QOS	sì
Vlan supportate	64
Funzionalità di gestione	browser web
Caratteristiche fisiche	
rack-mountable	sì
Alimentazione	
alimentatore incluso	sì
power supply	AC/DC
n. 1 Switch 5 porte POE GIGABIT	
Unmanaged con velocità	RJ-45 10/100/1000 MBPS autosensing

Porte RJ45	5
QOS	sì
Vlan supportate	64
n. porte POE	almeno 2
potenza massima totale porte POE	almeno 22 WATT
Caratteristiche fisiche	
rack-mountable	no
Alimentazione	
alimentatore incluso	sì
power supply	AC/DC
n. 3 Switch 8 porte	
Connettività	
tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000MBPS
n. porte LAN	8 fruibili contemporaneamente
Caratteristiche tecniche	
Gestione	Unmanaged
Caratteristiche fisiche	
rack-mountable	no
QOS	
Alimentazione	
alimentatore incluso	no
power supply	AC/DC
consumo energetico	24 W
porta redundant power supply (PRS)	no
Certificazioni	certificati di conformità Rohs-CE
n. 2 ARMADI DI RETE 19 ‘’	
Rating di protezione	IP20
struttura	Porta frontale reversibile in vetro di sicurezza con chiusura a chiave, fianchi laterali removibili
montanti	n.2 mm.483 (19’’) profondità regolabile, numerati
Ingresso cavi	Parte superiore e inferiore, con spazzola antipolvere
Ventilazione e scarico passivo dell’aria	fessure di ventilazione
Capacità di carico	Kg.100
Kit di montaggio	incluso
Kit comprensivo di	n.1 ciabatta elettrica da rack n.1 o 2 mensole porta dispositivi n.1 raccogli cavi n.1 patch panel
n.1 Cloud Controller Key	
HDD memoria interna minima	0,1 TB
Collegamento del dispositivo USB	sì
Collegamento ethernet LAN	sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10/100/1000 Mbps
Certificazione	CE, FCC, IC
MAT. VARIO CABLAGGIO CARBONARA: - cavo LAN (4x2xAWG 23) - canalina per cavo rete - canaline calpestabili e materiale vario necessario	m.100 CAT.6 ZHLS m. 60 da definire in sede di sopralluogo

installazione HW E SW configurazione collaudo addestramento e formazione manutenzione/riparazione in garanzia	stimate n.150 ore circa

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi del Dlgs 50/2016 art.95;
- che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto, secondo il criterio della più ampia territorialità e della libera concorrenza:

1. LA MECCANOGRAFICA
   Corso Garibaldi, 40-42 26100 Cremona –Cr

2. Cristiani srl
   Viale Allea, 3927049 Stradella (PV)

3. Synapses srl
   Via Palma il Giovane,2147895 Domagnano (RSM)

4. TECNOLAB GROUP
   Via Elvira Catell, s.n. 70010 Locorotondo (Bari)

5. Media Direct Srl
   Via Villaggio Europa,3 36061 Bassano del Grappa (VI)

6. PROCLESIS srl
   Gatti Marina Via Emilia 18 20090 Segrate (MI)

7. AGLIETTA MARIO SAS
   Via Verona, 13 46100 Mantova _Mn

8. ABINTRAX
   via Marina del Mondo,62 70043 Monopoli (BA)

- che in data 18/06/2016 è stata inviata e-mail e in data 20/06/2016 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti:

1. LA MECCANOGRAFICA
Corso Garibaldi, 40-42 26100 Cremona –Cr

2. Cristiani srl
Viale Allea, 3927049 Stradella (PV)

3. Synapses srl
Via Palma il Giovane,2147895 Domagnano (RSM)

4. TECNOLAB GROUP
Via Elvira Catell, s.n. 70010 Locorotondo (Bari)

5. Media Direct Srl
Via Villaggio Europa,3 36061 Bassano del Grappa (VI)

6. PROCLESIS srl
Gatti Marina Via Emilia 18 20090 Segrate (MI)

7. AGLIETTA MARIO SAS
Via Verona, 13 46100 Mantova _Mn

8. ABINTRAX
via Marina del Mondo,62 70043 Monopoli (BA)

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 28/06/2016.

Si dà atto che le suddette ditte non hanno partecipato a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte di questa Amministrazione:

1. LA MECCANOGRAFICA
Corso Garibaldi, 40-42 26100 Cremona –Cr

2. Cristiani srl
Viale Allea, 3927049 Stradella (PV)

3. Synapses srl
Via Palma il Giovane,2147895 Domagnano (RSM)

4. TECNOLAB GROUP
Via Elvira Catell, s.n. 70010 Locorotondo (Bari)

5. Media Direct Srl
Via Villaggio Europa,3 36061 Bassano del Grappa (VI)

6. PROCLESIS srl
Gatti Marina Via Emilia 18 20090 Segrate (MI)

8. ABINTRAX
via Marina del Mondo,62 70043 Monopoli (BA)

a meno di

7. AGLIETTA MARIO SAS
Via Verona, 13 46100 Mantova _Mn

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Commissione di gara inizia le operazioni per l'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che è pervenuta nel MEPA n. 1 (uno) offerta nei termini stabiliti.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:

1. AGLIETTA MARIO SAS (MN)

Il Presidente dà atto che gli operatori economici partecipanti sono n. 1 (uno) e, pertanto, procede all'apertura delle offerte su MEPA procedendo:

1. all'esame dei documenti amministrativi allegati, come da lettera di invito:
    - lettera di invito firmata per accettazione;
    - dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
    - istanza di partecipazione firmata digitalmente (Allegato A);
    - dichiarazione ai sensi ARTT. 44 e 47 DPR 445/2000 (Allegato B)

confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l'ammissione o meno, così come di seguito riportato:

1. AGLIETTA MARIO SAS (MN) AMMESSA

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali viene ammesso n. 1 (uno) operatore economico. La Commissione approva.
La Commissione procede quindi alla verifica delle caratteristiche tecniche delle offerte prodotte dalla ditta, analizzando scrupolosamente le brochure allegate, deliberando:

a. la congruità dell'offerta tecnica prodotta dalla ditta AGLIETTA MARIO SAS (MN), che risulta congruente con le richieste poste nella lettera di invito.

In relazione ai criteri stabiliti nella lettera di invito viene quindi AMMESSA ALL'OFFERTA ECONOMICA l'offerta della ditta AGLIETTA MARIO SAS, di cui si verifica la compatibilità economica in relazione:

- al prezzo a base d'asta,
- a quanto statuito dall'art.95 del Dlgs 50/2016 *Codice dei contratti pubblici*.

Valutata congrua anche in questo caso l'offerta, alla ditta AGLIETTA MARIO SAS risulta attribuita la seguente posizione in graduatoria:

1. AGLIETTA MARIO SAS con offerta di importo € 12.962,00 (IVA 22% INCLUSA).

La seduta si chiude alle ore 14,00 del 28-06-2016

Sermide, 28/06/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Sgarbi

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Prof.ssa Antonioli Giulia

Prof.ssa Bernardelli Emanuela

Prof.ssa Reggiani Sara (verbalizzatore)

Docente Zaghini Rita