

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO CHIUSO

MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA

ELENCO CARATTERISTICHE MONITOR TOUCH INTERATTIVO PER DIDATTICA

Specifiche tecniche monitor interattivo digitale da 65" n. 22

Pannello	Dimensioni schermo	65"		
	Tecnologia pannello	IPS		
	Risoluzione nativa	3.840 x 2.160 (UHD)		
	Luminosità	390 nit (Standard, senza vetro)		
	Rapporto di contrasto	1.200 : 1		
	Gamma colore	NTSC 68%		
	Angolo di visualizzazione (D x V)	178 x 178		
	Profondità colore	10 bit, 1,07 miliardi di colori		
	Tempo di risposta	8 ms (G to G)		
	Trattamento superficie (Haze)	Antiriflesso, 7 H (Scala di Mohs)		
	Operatività (Ore / Giorno)	16 / 7		
	Ritratto/ Paesaggio	No / Sì		
Connettività	Ingresso	4x Tipo A (3), USB 2.0 Tipo A (3)	GB, Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB 3.0 Tipo A (3), USB 2.0 Tipo A (3)	
	Uscita	Audio, Ottica, USB touch (2)		
Specifiche meccaniche	Colore cornice	Nero		
	Larghezza cornice	18,9 mm (Sup/Dx/Sx/L) / 45,7 mm (Inf)		
	Peso (netto)	38,75 kg		
	Dimensioni monitor (L x A x P)	1.489 x 897 x 87 mm		
	Maniglia:	Sì		
Standard di montaggio VESA™	600 x 400			
Caratteristiche principali	RAM 3GB, Memoria Interna 32GB, Wi-Fi, Divisione schermo (Screenshare Pro) - itazione, Local Key Operation, Android 8.0, Condivisione schermo (Screenshare Pro)			
Condizioni ambientali	Intervallo temperatura di funzionamento:	da 0°C a 40°C		
	Umidità operativa:	da 10% a 80%		
Alimentazione	Alimentazione (Voltaggio, Hz)		AC 100-240 V ~, 50/60 Hz	
	Tipo di alimentazione		Alimentazione integrata	
	Alimentazione Consumo energetico	Standard / Max. BTU (British Thermal Unit)	180 W / 300 W DA DEFINIRE	
Suono	Altoparlante	Sì (10 W x 2)		
Standard (Certificazione)	Sicurezza		CB / NRTL	
	EMC		FCC Classe "A" / CE	
	ErP		Sì	
Compatibilità OPS	Tipo di compatibilità OPS		Sì (Slot)	
	OPS Power integrato		Sì	
Accessori	Base Cavo di alimentazione 3 m, Cavo USB (Tipo A-Tipo B) 5 m, Cavo HDMI 3 m, Penna (2x), Manuale utente, Guida rapida, Confezione in cartone, Telecomando (2 batterie incluse), Modulo Wi-Fi			
Caratteristiche speciali	Touch	Dimensioni oggetti touchscreen	Ø3 mm†	
		Tempo di risposta (PC Win10, su base Paint)	60 ms↓(Android), 100 ms↓(Windows)	
		Accuratezza	±2 mm	
		Interfaccia	USB 2.0	
		Spessore vetro di protezione	4 T (Antiriflesso)	
		Trasmissione vetro di protezione	87%	
		Sistema operativo supportato	Windows 7/8/10 / Windows XP / Linux / Mac / Android (Supporta un punto di contatto su Windows XP / Linux / Mac)	
		Punti Multi Touch	Max. 20 punti	

- **SERVIZI E ASSISTENZA**

TRE anni di garanzia con assistenza on site (swap on side) con sostituzione presso l'utente finale senza che il cliente debba sostenere alcun costo. Trasporto ed installazione compresi, formazione iniziale.

- **DISMISSIONE ATTREZZATURE ESISTENTI**

Nell'offerta deve essere ricompresa la spesa per lo smontaggio delle apparecchiature esistenti collocandole nel magazzino della sede centrale della scuola o l'eventuale dismissione.

Timbro e firma per accettazione Capitolato

Si dichiara che il materiale incluso nell'offerta è assolutamente identico a quanto indicato nel presente capitolato ed è perfettamente conforme alla eventuale scheda tecnica esposto su MEPA presa a base per la richiesta di offerta economica migliorativa.

Timbro e firma per accettazione
