

Rapporto stato

MFP

TASKalfa 4053ci



RFC9406290

13/09/2021 09:12

[2.1.10]

[2V8_1000.001.035] [2ND_1100.001.007]

Versione firmware 2V8_S000.001.241 2019.03.22

Impostazioni carta

Vass. bypass Dimens/Tipo: A4-R/Normale
 Cassetto 1 Formato/Tipo: A4/Normale
 Cassetto 2 Formato/Tipo: A3/Normale
 Cassetto 3 Formato/Tipo: A4/Normale
 Cassetto 4 Formato/Tipo: A4/Normale

Memoria

Formato totale: 4.0 GB

Cancellazione dei dati

Risultato:--

Indicatori toner



Stato opzioni

Alimentatore documenti: Inversione automatica
 Cassetto carta: Cassetto (500 x 2)
 Alimentatore laterale: Non installare
 Finisher: Non installare
 Mailbox: Non installare
 Separatore lavori: Non installare
 SD Card: Non installare
 Card Authentication (B): Non installare
 Internet FAX Kit(A): Non installare
 UG-33: Non installare
 UG-34: Non installare
 Scan extension kit(A): Non installare
 Printing System (15): Non installare

Protezione

Crittografia/Sovrascrittura dati: Disabilita
 Trusted Platform Module: Disabilita
 Versione specifica: 2.0
 Produttore: IFX
 Revisione produttore: 1.16
 Avvio protetto: Abilita
 Contr. integr. tmp esec.: Abilita

Contatori	A colori	1 colore	B & N	Totale
Copia	413	0	24610	25023
Stampante	1777	-	145058	146835
FAX	-	-	30	30
Totale	2190	0	169698	171888
Formato carta				
A3	492	0	9326	9818
B4	0	0	0	0
A4	1698	0	160372	162070
B5	0	0	0	0
A5	0	0	0	0
Folio	0	0	0	0
Ledger	0	0	0	0
Legal	0	0	0	0
Letter	0	0	0	0
Statement	0	0	0	0
Banner 1	0	0	0	0
Banner 2	0	0	0	0
Altro1	0	0	0	0
Altro2	0	0	0	0
Pagine scansionate				
Copia			10692	
FAX			0	
Altro			13405	
Totale			24097	
Fr./retro	87277	Simplex 84611	2 in 1 40	4 in 1 0
				1 in 1 171848

Rapporto stato

MFP

TASKalfa 4053ci



Versione firmware 2V8_S000.001.241 2019.03.22

RFC9406290

13/09/2021 09:12

[2.1.10]

[2V8_1000.001.035] [2ND_1100.001.007]

Impostazioni Com. perif.

Regole A riposo:
Applicazione: Disabilita
Timer riposo: 10 Minuti
Timer spegnim.: 3 giorni
Timeout modulo continuo: 30 Secondi
Bypass vuoto.: Abilita

Rete

Interfaccia LAN
Impostazioni:
Corrente:
TCP/IP
Stato:
Nome host stampante:
IPv4
Stato DHCPv4:
Stato Bonjour:
Indirizzo IP:
Subnet Mask:
Gateway predef:
IPv6
Stato:
Stato DHCPv6:
Stato RA:
Manuale:
DHCPv6(Stateful):
RA(Stateless):
LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe89:a63d/64

Automatico
100BASE-TX Full
Abilita
KM89A63D
Disabilita
Abilita
192.168.139.250
255.255.255.0
192.168.139.254
Abilita
Abilita
Abilita
Non definito
Non definito
Non definito

Blocco interfaccia

Host USB: Sblocca
Dispositivo USB: Sblocca
Unità USB: Sblocca
Opzione I/F 1: Sblocca
Opzione I/F 2: Sblocca

Impostazioni gruppo

Nessuno

Impostazioni JOB

Nome lav.: doc

Impostazioni di stampa

Copie: 1
Tipo di supporto def.: Nessuno
Modo KIR: Abilita
Risoluzione: 600 dpi

Emulazione

Emulazione: PCL6
Carattere predefinito: Courier
Imposta nazionalità: IBM PC-8

EcoPrint

Stato: Disabilita

Impostazioni scansione

Formato file: PDF
Risoluzione: 300x300dpi
Qualità: Testo+foto

Impostazioni copia

Qualità: Testo+Foto (Rivista)
Fascicola: Abilita

Impostazioni FAX

Local FAX Name(Port1):
Num. FAX loc. (Porta 1):
ID FAX locale : 0000
Imp. linea FAX (Porta 1): Segnale (DTMF)
Impostazioni RX: Autom. (normale)