

ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
AP04	PASSATO*	TIA Cat 6 Perm. Link	77.3 m	4.5 dB (NEXT)	06/06/2022 12:08 PM
SEG01	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	33.1 m	5.0 dB (NEXT)	06/06/2022 12:11 PM
SEG02	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	33.1 m	6.0 dB (NEXT)	06/06/2022 12:13 PM

Lunghezza Totale:	143.5 m
Numero di Rapporti:	3
Numero dei Rapporti Passati:	3
Numero dei Rapporti Falliti:	0
Numero di Reports Warning:	0
Solo Documentazione:	0



ID Cavo: AP04

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/06/2022 12:08:11 PM

Nome Dell'Operatore: BARRA

Spazio Limite 4.5 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6A U/UTP

NVP: 68.2%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	77.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	402
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	24
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	15.06
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	2.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	9.1	4.5	10.2	4.5
Freq. (MHz)	134.0	248.5	242.0	248.5
Limite (dB)	39.8	35.4	35.6	35.4
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	9.7	4.0	9.7	4.0
Freq. (MHz)	222.0	249.0	222.0	249.0
Limite (dB)	33.6	32.7	33.6	32.7





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	7,8-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-F (dB)	15.0	14.8	15.8	15.6
Freq. (MHz)	174.5	70.8	250.0	250.0
Limite (dB)	19.4	27.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.0	15.6	16.9	16.4
Freq. (MHz)	1.1	73.5	250.0	245.5
Limite (dB)	60.2	23.9	13.2	13.4



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	10.0	7.3	12.7	8.0
Freq. (MHz)	134.0	86.3	249.0	248.5
Limite (dB)	17.9	25.8	4.3	4.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.3	6.3	13.5	6.4
Freq. (MHz)	12.1	248.5	250.0	249.5
Limite (dB)	48.0	1.8	1.6	1.7



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	1.6*	0.0*	6.3	4.7
Freq. (MHz)	4.3	51.0	228.5	237.0
Limite (dB)	21.0	16.9	10.4	10.3



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

* Il margine rientra nei limiti di precisione dello strumento.

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: PRIMARIA FICAROLO "C..."

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: SEG01

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/06/2022 12:11:28 PM

Nome Dell'Operatore: BARRA

Spazio Limite 5.0 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6A U/UTP

NVP: 68.2%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	33.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	171
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	6.54
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	19.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.1	5.0	9.5	8.5
Freq. (MHz)	142.5	145.0	245.5	250.0
Limite (dB)	39.3	39.2	35.5	35.3
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	8.7	6.4	9.5	7.7
Freq. (MHz)	142.5	145.0	246.0	246.5
Limite (dB)	36.8	36.6	32.8	32.8





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	16.3	16.1	16.7	17.2
Freq. (MHz)	84.5	84.5	234.0	234.0
Limite (dB)	25.7	25.7	16.8	16.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	1,2
PS ACR-F (dB)	17.9	17.5	18.9	19.1
Freq. (MHz)	84.5	104.5	250.0	250.0
Limite (dB)	22.7	20.8	13.2	13.2



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.9	12.8	29.3	28.3
Freq. (MHz)	6.0	5.9	246.0	250.0
Limite (dB)	57.0	57.2	4.6	4.2
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	14.6	13.6	29.2	27.3
Freq. (MHz)	6.0	5.5	246.0	246.5
Limite (dB)	54.7	55.5	2.0	2.0



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	6.6	5.3	7.5	5.3
Freq. (MHz)	23.4	193.0	150.0	193.0
Limite (dB)	19.2	11.1	12.2	11.1



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
1000BASE-T 2.5GBASE-T
ATM-25 ATM-51
100VG-AnyLan TR-4
TR-16 Passive

100BASE-T4
5GBASE-T
ATM-155
TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: PRIMARIA FICAROLO "C...
Impianto: Non impostata
Piano: Non impostata
Armadio: Non impostata
Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata
Stanza: Non impostata
Patch: Non impostata

FLUKE
networks



ID Cavo: SEG02

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/06/2022 12:13:04 PM

Nome Dell'Operatore: BARRA

Spazio Limite 6.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6A U/UTP

NVP: 68.2%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	33.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	172
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	10
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	6.58
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	19.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggiorare Valore Peggiorare



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.6	6.0	7.5	6.0
Freq. (MHz)	204.5	249.5	243.5	249.5
Limite (dB)	36.8	35.4	35.5	35.4
Coppia Peggiorare	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	7.5	7.2	7.5	7.2
Freq. (MHz)	204.5	249.0	204.5	249.0
Limite (dB)	34.2	32.7	34.2	32.7





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	7,8-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	14.5	14.8	17.0	17.2
Freq. (MHz)	63.8	63.8	250.0	250.0
Limite (dB)	28.1	28.1	16.2	16.2
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.5	15.8	17.7	17.8
Freq. (MHz)	64.0	71.0	250.0	250.0
Limite (dB)	25.1	24.2	13.2	13.2



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.1	16.7	27.0	25.9
Freq. (MHz)	4.1	4.5	243.5	249.5
Limite (dB)	60.3	59.5	4.9	4.3
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	16.6	16.8	28.5	27.0
Freq. (MHz)	4.3	4.5	243.5	249.5
Limite (dB)	57.8	57.3	2.3	1.7



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	7,8	7,8	7,8	1,2
RL (dB)	2.7	3.1	2.7	5.1
Freq. (MHz)	169.0	23.4	169.0	195.0
Limite (dB)	11.7	19.2	11.7	11.1



Conformità Network Standards:

10BASE-T
1000BASE-T
ATM-25
100VG-AnyLan
TR-16 Passive

100BASE-T4
5GBASE-T
ATM-155
TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: PRIMARIA FICAROLO "C...
Impianto: Non impostata
Piano: Non impostata
Armadio: Non impostata
Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata
Stanza: Non impostata
Patch: Non impostata

FLUKE
networks®