

ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
A.P. 01	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	44.3 m	2.9 dB (NEXT)	06/25/2022 03:29 PM
A.P. 09	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	53.4 m	1.3 dB (NEXT)	06/25/2022 03:34 PM
A.P. 10	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	31.0 m	3.0 dB (NEXT)	06/25/2022 03:36 PM
A.P. 11	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	40.8 m	4.2 dB (NEXT)	06/25/2022 03:47 PM
A.P. 04	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	55.4 m	2.7 dB (NEXT)	06/25/2022 03:50 PM
A.P. 12	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	82.9 m	4.6 dB (NEXT)	06/25/2022 04:05 PM
A.P. 05	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	68.9 m	4.2 dB (NEXT)	06/25/2022 04:16 PM
A.P. 06	PASSATO*	TIA Cat 6 Perm. Link	43.0 m	0.3 dB (NEXT)	06/25/2022 04:20 PM

Lunghezza Totale:	419.7 m
Numero di Rapporti:	8
Numero dei Rapporti Passati:	8
Numero dei Rapporti Falliti:	0
Numero di Reports Warning:	0
Solo Documentazione:	0



ID Cavo: A.P. 01

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/25/2022 03:29:45 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 2.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	44.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	222
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohm)	[Cop. 3,6]	7.50
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	17.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	2.9	3.2	2.9	3.2
Freq. (MHz)	219.0	219.0	219.0	219.0
Limite (dB)	36.3	36.3	36.3	36.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	3.2	4.9	3.2	4.9
Freq. (MHz)	219.0	219.0	219.0	219.0
Limite (dB)	33.7	33.7	33.7	33.7





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	13.8	13.7	15.0	15.5
Freq. (MHz)	199.0	191.0	239.5	244.0
Limite (dB)	18.2	18.6	16.6	16.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	16.4	16.5	17.7	17.2
Freq. (MHz)	193.5	193.0	249.5	244.5
Limite (dB)	15.5	15.5	13.2	13.4



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	9.3	12.0	21.4	19.5
Freq. (MHz)	16.8	3.5	250.0	219.0
Limite (dB)	47.1	61.7	4.2	7.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	10.1	13.6	21.9	20.7
Freq. (MHz)	16.6	6.1	250.0	219.0
Limite (dB)	44.8	54.5	1.6	4.8



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	4.1	8.5	6.2	8.5
Freq. (MHz)	116.0	115.5	222.5	115.5
Limite (dB)	13.4	13.4	10.5	13.4



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA PRIMARIA ANNA...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: A.P 09

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/25/2022 03:34:19 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 1.3 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	53.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	272
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	14
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	10.10
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	13.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	1.3	4.2	2.4	4.2
Freq. (MHz)	66.3	244.5	211.0	244.5
Limite (dB)	44.7	35.5	36.5	35.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	1.3	3.5	3.4	3.5
Freq. (MHz)	102.0	244.0	248.0	244.0
Limite (dB)	39.2	32.9	32.8	32.9





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	12.0	12.0	12.2	12.2
Freq. (MHz)	144.5	144.5	186.0	186.0
Limite (dB)	21.0	21.0	18.8	18.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.2	13.5	13.9	14.6
Freq. (MHz)	141.0	135.5	217.5	217.5
Limite (dB)	18.2	18.6	14.4	14.4



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6
ACR-N (dB)	5.5	8.4	17.5	17.4
Freq. (MHz)	19.8	22.5	248.0	244.5
Limite (dB)	45.3	43.9	4.4	4.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	5.6	8.4	16.7	16.7
Freq. (MHz)	6.9	7.3	248.0	244.0
Limite (dB)	53.5	53.0	1.8	2.2



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	6.6	8.5	6.7	10.8
Freq. (MHz)	209.5	13.4	238.5	207.5
Limite (dB)	10.8	20.4	10.2	10.8



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA PRIMARIA ANNA...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: A.P 10

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/25/2022 03:36:48 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 3.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	31.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	158
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	6.00
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	20.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggiorare Valore Peggiorare



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	3.0	8.3	5.0	8.8
Freq. (MHz)	48.8	197.5	240.0	248.5
Limite (dB)	46.9	37.0	35.6	35.4
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	4.4	7.6	5.7	7.6
Freq. (MHz)	48.3	249.5	250.0	249.5
Limite (dB)	44.5	32.7	32.7	32.7





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	11.7	11.7	11.7	11.7
Freq. (MHz)	250.0	250.0	250.0	250.0
Limite (dB)	16.2	16.2	16.2	16.2
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	13.2	13.4	13.2	13.7
Freq. (MHz)	250.0	232.5	250.0	246.0
Limite (dB)	13.2	13.9	13.2	13.4



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	9.1	11.4	24.9	29.3
Freq. (MHz)	6.8	5.5	240.0	248.0
Limite (dB)	56.0	57.8	5.3	4.4
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	10.1	11.8	26.1	28.0
Freq. (MHz)	5.4	4.9	250.0	249.5
Limite (dB)	55.7	56.6	1.6	1.7



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	7,8	4,5	7,8	3,6
RL (dB)	4.3	8.4	4.3	11.7
Freq. (MHz)	170.5	64.5	170.5	237.5
Limite (dB)	11.7	15.9	11.7	10.2



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA PRIMARIA ANNA...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: A.P 11

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/25/2022 03:47:23 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 4.2 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	40.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	207
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	10
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	7.80
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	17.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggiorare Valore Peggiorare



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	4.2	6.9	4.2	7.8
Freq. (MHz)	248.5	34.8	248.5	242.0
Limite (dB)	35.4	49.2	35.4	35.6
Coppia Peggiorare	3,6	7,8	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	4.9	7.6	5.5	8.6
Freq. (MHz)	77.8	34.8	240.5	241.5
Limite (dB)	41.1	46.8	33.0	33.0





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	1,2-7,8	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	15.6	15.6	16.2	15.6
Freq. (MHz)	24.6	250.0	250.0	250.0
Limite (dB)	36.4	16.2	16.2	16.2
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	1,2	4,5
PS ACR-F (dB)	16.3	15.8	16.8	16.1
Freq. (MHz)	1.1	1.0	250.0	250.0
Limite (dB)	60.2	61.2	13.2	13.2



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	10.6	12.6	21.6	25.3
Freq. (MHz)	24.3	34.8	248.5	242.0
Limite (dB)	43.0	38.7	4.4	5.0
Coppia Peggiorare	3,6	7,8	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	10.4	13.3	23.1	25.7
Freq. (MHz)	22.0	34.8	248.5	241.5
Limite (dB)	41.7	36.3	1.8	2.5



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	7,8	4,5	7,8	1,2
RL (dB)	6.3	9.6	7.3	11.1
Freq. (MHz)	160.0	16.1	227.0	227.5
Limite (dB)	12.0	20.0	10.4	10.4



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA PRIMARIA ANNA...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: A.P 04

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/25/2022 03:50:38 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 2.7 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	55.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	278
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	10
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	9.27
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	13.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	1,2-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	3.0	2.7	4.5	2.7
Freq. (MHz)	81.3	223.0	239.0	223.0
Limite (dB)	43.3	36.2	35.7	36.2
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	7,8
PS NEXT (dB)	3.4	3.6	3.4	3.6
Freq. (MHz)	215.0	223.0	215.0	223.0
Limite (dB)	33.8	33.5	33.8	33.5





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	10.0	10.0	16.3	17.0
Freq. (MHz)	11.3	11.3	250.0	250.0
Limite (dB)	43.2	43.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	12.4	12.4	16.1	16.6
Freq. (MHz)	44.8	5.6	243.5	250.0
Limite (dB)	28.2	46.2	13.5	13.2



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	6.3	8.3	18.7	15.9
Freq. (MHz)	8.9	3.6	250.0	223.0
Limite (dB)	53.4	61.4	4.2	7.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	7.3	9.0	18.6	18.0
Freq. (MHz)	7.1	3.8	250.0	250.0
Limite (dB)	53.1	58.6	1.6	1.6



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	4,5	1,2	4,5	1,2
RL (dB)	6.3	7.9	6.6	7.9
Freq. (MHz)	215.0	146.0	229.5	146.0
Limite (dB)	10.7	12.4	10.4	12.4



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA PRIMARIA ANNA...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: A.P 12

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/25/2022 04:05:53 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 4.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	82.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	423
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	22
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	15.78
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	3.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggiora Valore Peggiora



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	4.6	5.5	4.6	6.1
Freq. (MHz)	250.0	190.0	250.0	208.0
Limite (dB)	35.3	37.3	35.3	36.6
Coppia Peggiora	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	4.2	6.6	4.2	6.6
Freq. (MHz)	250.0	223.5	250.0	223.5
Limite (dB)	32.7	33.5	32.7	33.5





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	13.3	13.2	14.3	14.3
Freq. (MHz)	180.5	180.5	209.5	209.5
Limite (dB)	19.1	19.1	17.8	17.8
Coppia Peggiora	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.4	14.2	15.2	15.1
Freq. (MHz)	180.0	180.5	202.0	209.5
Limite (dB)	16.1	16.1	15.1	14.8



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	6.1	8.5	8.1	11.6
Freq. (MHz)	48.0	191.5	250.0	250.0
Limite (dB)	34.5	10.6	4.2	4.2
Coppia Peggiora	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	6.6	9.2	7.7	11.3
Freq. (MHz)	51.3	89.3	250.0	249.5
Limite (dB)	31.1	22.7	1.6	1.7



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	4,5	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	5.1	4.6	7.5	5.4
Freq. (MHz)	3.9	51.8	248.0	237.5
Limite (dB)	21.0	16.9	10.1	10.2



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA PRIMARIA ANNA...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: A.P 05

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/25/2022 04:16:00 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 4.2 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	68.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	351
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	18
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	13.08
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	8.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	4.2	5.3	4.2	6.1
Freq. (MHz)	236.5	146.0	236.5	248.0
Limite (dB)	35.7	39.2	35.7	35.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	4.4	4.2	4.6	4.2
Freq. (MHz)	55.8	246.5	243.0	246.5
Limite (dB)	43.5	32.8	32.9	32.8





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	9.6	9.6	13.7	13.7
Freq. (MHz)	111.0	111.0	250.0	250.0
Limite (dB)	23.3	23.3	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	11.5	12.0	15.2	15.4
Freq. (MHz)	107.5	105.0	250.0	249.5
Limite (dB)	20.6	20.8	13.2	13.2



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	6.7	7.5	12.1	14.3
Freq. (MHz)	9.9	10.0	236.5	248.0
Limite (dB)	52.4	52.3	5.6	4.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	6.2	7.0	13.2	12.4
Freq. (MHz)	12.6	12.8	250.0	247.0
Limite (dB)	47.6	47.5	1.6	1.9



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	5.3	3.5	7.0	3.5
Freq. (MHz)	139.5	69.0	231.0	69.0
Limite (dB)	12.6	15.6	10.4	15.6



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA PRIMARIA ANNA...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata

FLUKE
networks



ID Cavo: A.P 06

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/25/2022 04:20:05 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 0.3 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152202

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	43.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	215
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	7.33
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	17.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO



Atten. inser. (dB)



Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	4.0	0.3*	4.8	0.3
Freq. (MHz)	70.0	248.5	245.0	248.5
Limite (dB)	44.3	35.4	35.5	35.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	5.1	1.0*	5.5	1.0
Freq. (MHz)	39.3	249.0	245.0	249.0
Limite (dB)	45.9	32.7	32.9	32.7

PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	14.0	14.0	14.0	14.9
Freq. (MHz)	221.0	155.5	221.0	249.5
Limite (dB)	17.3	20.4	17.3	16.2
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	14.6	14.6	14.9	15.3
Freq. (MHz)	213.5	221.0	221.0	249.5
Limite (dB)	14.6	14.3	14.3	13.2

N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	7.1	8.2	21.9	17.3
Freq. (MHz)	4.4	4.4	245.0	248.5
Limite (dB)	59.8	59.8	4.7	4.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	8.5	9.1	22.6	18.0
Freq. (MHz)	4.5	4.4	245.0	249.0
Limite (dB)	57.3	57.5	2.1	1.7

PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	1,2
RL (dB)	7.7	11.2	7.8	12.7
Freq. (MHz)	223.5	14.8	249.5	243.5
Limite (dB)	10.5	20.2	10.0	10.1

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4









TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active



* Il margine rientra nei limiti di precisione dello strumento.

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA PRIMARIA ANNA...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata

FLUKE
networks