

ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
001	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	7.7 m	2.7 dB (NEXT)	06/15/2022 12:22 PM
002	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	7.7 m	2.7 dB (NEXT)	06/15/2022 12:23 PM
004	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	17.2 m	3.5 dB (NEXT)	06/15/2022 12:25 PM
003	PASSATO*	TIA Cat 6 Perm. Link	27.3 m	2.8 dB (NEXT)	06/15/2022 12:27 PM

Lunghezza Totale:	59.9 m
Numero di Rapporti:	4
Numero dei Rapporti Passati:	4
Numero dei Rapporti Falliti:	0
Numero di Reports Warning:	0
Solo Documentazione:	0



ID Cavo: 001

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/15/2022 12:22:53 PM

Spazio Limite 2.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	7.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	39
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	2
Resistenza (ohm)	[Cop. 3,6]	1.71
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	28.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	2.7	3.7	2.7	3.7
Freq. (MHz)	245.5	232.5	245.5	232.5
Limite (dB)	35.5	35.9	35.5	35.9
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	4.1	4.4	4.2	4.5
Freq. (MHz)	245.0	234.0	245.5	246.5
Limite (dB)	32.9	33.2	32.8	32.8





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	11.2	11.2	11.2	11.2
Freq. (MHz)	250.0	250.0	250.0	250.0
Limite (dB)	16.2	16.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	13.0	12.7	13.2	12.7
Freq. (MHz)	234.0	250.0	248.5	250.0
Limite (dB)	13.8	13.2	13.3	13.2



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	15.1	15.9	30.6	31.1
Freq. (MHz)	13.9	12.6	245.5	232.5
Limite (dB)	49.0	50.0	4.7	6.0
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.6	16.2	32.0	32.4
Freq. (MHz)	3.9	11.8	245.5	246.5
Limite (dB)	58.5	48.4	2.1	2.0



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	4,5	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	3.1	3.1	6.0	7.7
Freq. (MHz)	3.0	3.3	247.5	239.0
Limite (dB)	21.0	21.0	10.1	10.2



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
100BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA MATERNA SALAR...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata

FLUKE
networks



ID Cavo: 002

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/15/2022 12:23:11 PM

Spazio Limite 2.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	7.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	39
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	2
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	1.76
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	28.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	2.7	3.8	2.7	3.8
Freq. (MHz)	245.5	232.5	245.5	232.5
Limite (dB)	35.5	35.9	35.5	35.9
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	4.1	4.4	4.2	4.5
Freq. (MHz)	245.0	233.5	245.5	245.5
Limite (dB)	32.9	33.2	32.8	32.8





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	11.2	11.2	11.2	11.2
Freq. (MHz)	250.0	250.0	250.0	250.0
Limite (dB)	16.2	16.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	13.1	12.7	13.2	12.7
Freq. (MHz)	235.0	250.0	248.5	250.0
Limite (dB)	13.8	13.2	13.3	13.2



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	15.1	15.9	30.6	31.2
Freq. (MHz)	13.9	12.6	245.5	232.5
Limite (dB)	49.0	50.0	4.7	6.0
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	15.5	16.2	32.0	32.3
Freq. (MHz)	3.9	11.8	245.5	245.5
Limite (dB)	58.5	48.4	2.1	2.1



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	4,5	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	3.1	3.2	5.9	7.8
Freq. (MHz)	3.3	3.9	247.5	239.5
Limite (dB)	21.0	21.0	10.1	10.2



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
100BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA MATERNA SALAR...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata

FLUKE
networks



ID Cavo: 004

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/15/2022 12:25:34 PM

Spazio Limite 3.5 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	17.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	87
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	3.45
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	25.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggiorare Valore Peggiorare



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-7,8	1,2-4,5
NEXT (dB)	6.3	3.5	6.3	6.4
Freq. (MHz)	95.5	146.5	246.5	247.5
Limite (dB)	42.2	39.1	35.4	35.4
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	7.0	5.0	7.3	5.9
Freq. (MHz)	83.0	146.5	246.0	234.5
Limite (dB)	40.6	36.6	32.8	33.2





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	8.6	8.8	8.6	8.8
Freq. (MHz)	248.5	248.5	248.5	248.5
Limite (dB)	16.3	16.3	16.3	16.3
Coppia Peggiorare	4,5	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	11.0	11.1	11.0	11.4
Freq. (MHz)	249.0	201.0	249.0	249.0
Limite (dB)	13.3	15.1	13.3	13.3



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	13.3	14.5	31.5	31.2
Freq. (MHz)	3.6	3.8	246.5	247.5
Limite (dB)	61.4	61.1	4.6	4.5
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	13.5	14.0	32.3	31.2
Freq. (MHz)	3.9	3.9	246.0	246.5
Limite (dB)	58.5	58.5	2.0	2.0



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.8	3.2	3.8	3.8
Freq. (MHz)	144.5	101.0	144.5	144.5
Limite (dB)	12.4	14.0	12.4	12.4



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
100BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA MATERNA SALAR...

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: 003

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/15/2022 12:27:20 PM

Spazio Limite 2.8 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	27.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	140
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	5.35
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	21.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior


PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-7,8	1,2-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	2.8	5.6	2.9	5.6
Freq. (MHz)	239.0	242.0	246.5	242.0
Limite (dB)	35.7	35.6	35.4	35.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	1,2	4,5
PS NEXT (dB)	4.0	5.1	4.7	5.1
Freq. (MHz)	138.5	245.5	246.0	245.5
Limite (dB)	37.0	32.8	32.8	32.8




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.3	13.6	13.3	13.6
Freq. (MHz)	136.5	136.5	136.5	136.5
Limite (dB)	21.5	21.5	21.5	21.5
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.2	15.6	18.8	19.7
Freq. (MHz)	136.5	136.5	238.0	239.5
Limite (dB)	18.5	18.5	13.7	13.6




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	11.0	12.3	24.3	27.5
Freq. (MHz)	5.4	5.1	246.5	245.5
Limite (dB)	58.0	58.4	4.6	4.7
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	12.3	13.2	26.1	26.4
Freq. (MHz)	8.9	5.1	246.0	245.5
Limite (dB)	51.1	56.1	2.0	2.1




ACR-N @ Remoto (dB)



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	0.8*	3.9	0.8	4.1
Freq. (MHz)	212.0	77.5	212.0	196.5
Limite (dB)	10.7	15.1	10.7	11.1



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
100BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

* Il margine rientra nei limiti di precisione dello strumento.

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: SCUOLA MATERNA SALAR...
Impianto: Non impostata
Piano: Non impostata
Armadio: Non impostata
Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata
Stanza: Non impostata
Patch: Non impostata

FLUKE
networks