

CONVERGE
We Are Project

VERBALE di CONSEGNA e INSTALLAZIONE

Data Ordine	Riferimento	Nr. Conferma	Nr. Interno	Ticket
09/09/2025	8688181 del 05-09-25	78	245871	225817
Il Sottoscritto	Professoressa Todaro			
Indirizzo email referente	simona.todaro@icrgh.edu.it			
Telefono referente	3207664276			
in qualità di Referente per l'Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO-GRETTA/M. HA CK			
Indirizzo	SALITA DI GRETTA 34/2			
Comune / Prov. / CAP	TRIESTE (TS) - CAP: 34100			

Vista la 'Convenzione per la fornitura di apparecchiature multifunzione A4 a colori e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni' stipulata in data 29/11/2024 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/99, dalla Consip S.p.A. con la Converge Srl.

DICHIARA

L'Amministrazione ha richiesto il solo servizio di consegna e provvederà in proprio all'attività di installazione.

Le apparecchiature sono state installate e, in particolare:

È stato verificato che le apparecchiature consegnate corrispondono al modello ordinato e sono corredate della manualistica d'uso e di tutti gli accessori come previsto dall'ordine di acquisto.

È stata verificata la funzionalità delle apparecchiature e, sulla base delle prove di funzionamento eseguite, le apparecchiature identificate con i numeri di serie sottoriportati risultano installate e collaudate.

L'attività di affiancamento agli utenti:

è stata eseguita non è stata eseguita su richiesta dell'Amministrazione

Gli imballi relativi alle apparecchiature consegnate:

sono stati regolarmente ritirati non sono stati ritirati su richiesta dell'Amministrazione

DESTINAZIONE MERCE	ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO-GRETTA/M. HA CK
Indirizzo dest.	Via Sant'Anastasio, 13
Comune / Prov. / CAP dest.	TRIESTE (TS) - CAP: 34134
Nr. DdT 2025_170818 - Data Consegna 28/11/2025	

DETALIO PRODOTTI CONSEGNATI:

Pz.	10	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3
-----	----	----------------------------------------

NUMERI DI SERIE DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE E COLLAUDATE:

Numero	10 Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3
1 - 4	JPBBT9T06T - JPBBT9T07W - JPBBT9T070 - JPBBT9S1F4 -
5 - 8	JPBBT9T06H - JPBBT9T09C - JPBBTB904Y - JPBBTB9053 -
9 - 10	JPBBTB904T - JPBBTB00VC -

Eventuale collaudo negativo / Note

Data 3.12.25

F68815

Nome e Cognome dell'incaricato del fornitore

Per il Fornitore (firma leggibile)

FABIANA CUCCHIOLA

Nome e Cognome dell'incaricato dell'Amministrazione

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ROIANO-GRETTA/M. HACK"
Salita di Grella, 34/2 - 34136 TRIESTE
C.F. 90173400921 - tel. 040411013
Email: tele021003@istruzione.it

Per l'Amministrazione Controllato (impronta firma leggibile)

DEPOSITARIO

Laziole Distribuzione S.p.A
 Sede Legale:
 Via Campobello, 4
 00071 Pomezia (RM) ITALIA
 R.E.A. RM-432119
 Registro Imprese di Roma 03319130583
 C.F. 03319130583 P.IVA 01183221009
 Cap. Soc. / 1.290.000,00 int. vers.
 Abo Trasportatori 5805092

DEPOSITO DI:
 VIA DEI VERBASCHI 37

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.t.)

Gazzetta ufficiale n 214 del 12/09/96 - D.P.R. N 472 DEL 14/08/96 Circolare Ministeriale n 225/E del 16/09/96

NUMERO

DATA DI EMISSIONE

PAG.

170818

17/11/2025

01

DESTINATARIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO-GRETTA/M. HA

CK

SALITA DI GRETTA 34/2
34136 TRIESTE TS

Cod.Fiscale:

P.I. : 90173460321

DEPOSITANTE

TLC COM & NETWORK
 Via della Scienza 17
 27010 Cura Carpignano (PV)
 P.IVA 02597780184

CEDENTE

Converge S.r.l. Unipersonale
 Via M.Maggini, 1 00143 Roma
 P.IVA 04472901000

LOGGIO DI DESTINAZIONE

scuola primaria Manna

VIA SANTANASTASIO 13
34134 Trieste TS

ORDINE INTERNO

DEG

PERV.

SALDO ORDINE/DE

DE

225817-1

del 28/11/2025

ORDINE TRASPORTO

CLASSE

LOGGIO CLIENTE

DEPOSITO

SPEDIMENTO

TRASPORTO A CURA DELL

CVG - PRT 21 LOTTO 3

P3

1008120

CORRIERE

CONTRATTO

RESPONSABILE ZONA

ORDINE

CG

245871

B8225CB80E

causa per il cedente:

VENDITA

Vs.Ordine 8688181 del 05-09-25

FRANCO

CAUSALE PER IL DEPOSITARIO E DEPOSITANTE : scarico da conto deposito

N/S RIF. 18222102 28/11/2025

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	SERIAL NUMBER	ASSET
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBT9T06T	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBT9T07W	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBT9T070	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBT9S1F4	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBT9T06H	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBT9T09C	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBTB904Y	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBTB9053	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBTB904T	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3	PZ	1	JPBBTB00VC	
ST21-L3-01	Stampante HP LaserJet M751DN Colore A3				

NOTE

TPIETT

N. 20

10

VATTOVAZ/BENES 3473275840 3207664276 +39040411013 9-13 PIANO TERRA

EVENTUALE IN PREZZA INCARICATA DEL TRASPORTO

LAZIALE DISTRIBUZIONE S.P.A.
 Via Campobello 4
 00071 Pomezia (RM)

Segnacolli da 1070 a 1080

CARTONI	N. SCAT.	PESO IN KG.	DATA SPEDIZIONE E CONSEGNA	PERM
	11	530,00	25/11/17	

NON VIETARE L'INTEGRITA' DI CUI ALLA FIRMA DEL DOCUMENTO
 DI TRASPORTO. IN MANCANZA DI APPOSIZIONE DI SERVIZIO NON
 SARANNO ACCETTATI RICLAMI DI AVERE SPEDITO

Smaltire gli imballaggi secondo
 le disposizioni date dal comune
 di residenza

FIRMA DEL DESTINATARIO

Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
 Nickname: HP Color LaserJet M751
 Numero modello: T3U44A
 Versione Controller DC: 8.136
 Numero di serie prodotto: JPB8T9T06H
 Numero formatter: 5Y9008X
 Versione bundle firmware: 5.9
 Revisione firmware: 2509076 057159
 Data codificata firmware: 20250522
 Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
 Revisione NFC: Non installato
 ID assistenza: 00000
 Intervallo kit manutenzione: 150000
 Pagine dall'ultima manutenzione: 0
 Timeout attesa PS: 300 secondi
 Cicli hardware*: 0
 Cicli hardware colore*: 0
 Protezione del materiale di consumo: Disattivato
 Criteri cartucce: Disattivato
 Indice cartuccia: PACI_HOPC
 *Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20130901
 AirPrint: 2040201
 PWGRASTER: 2040201
 TIFF: 20150522
 Disco interno: Disco rigido: Abilitato
 Numero di serie: FCE0EBA5
 Modello: Toshiba 1BG610
 Capacità: 15028 MB
 Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
 TPM: Abilitato
 Firmware: 149.33
 Identificazione digitale PK:
 6C8E624E014E570C902142DCA6FB3D9C9A96A4A
 Identificazione digitale SRK:
 875CF31F40FC37A78655A8B627AA3CE4EB698EAC
 Pagina JetDirect incorporato: SPIB4B57E
 Soluzioni personalizzate per la qualità di stampa:
 Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
 ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
 Ultimo CPR: 12/3/2025 5:51:19 PM
 Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
 Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 5:51:19 PM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
 Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 5
 Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
5	0	10.99.40
4	0	53.B3.02
3	0	53.B3.01

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
 Disco interno: Impossibile crittografare il disco
 Stato crittografia dati processo: Crittografato (AFS-128)
 Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
 Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
 Password pannello di controllo: Disabilitato
 Chiave di assistenza: 5JI1-MD7W-9FT7
 USB host plug and play: Abilitato
 Periferica USB: Disabilitato
 HP SureStart: Presente
 Whitelist: Presente
 Rilevamento intrusioni in fase di runtime: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
 Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
 Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
 Vassoio 2 Formato: A4
 Vassoio 2 Tipo: Comune
 Unità fronte/retro
 Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



----- Informazioni generali -----

Stato: Inizializzazione scheda I/O
Numero di modello: J8032E
Indirizzo hardware: 24FBE3B4B57E
Versione firmware: JSI25090011
LAA: 24FBE3B4B57E
Configurazione porta: Sconosciuto
Negoziazione automatica: Attivato
ID produttore: 6508650800****-W
Registrazione WS: Non registrato
HP Connected: Non applicabile
E-mail: Non applicabile

----- Impostazioni di protezione -----

802.1X: Non specificato
IPsec: Disattivato
Web protetto: HTTPS obbligatorio
Scadenza certificato: 2030-12-02 17:50 UT
Tipo cert.: RSA
Versioni SNMP: 1:2
Nome comunità impostato SNMP: Non specificato
Nome comunità SNMP Get: Non specificato/P

Password amministratore: Non specificato
Agente di annuncio: Riuscito
FIPS: Disattivato
Modalità protetta DNS: No

----- Statistiche di rete -----

Totale pacchetti ricevuti: 0
Pacchetti Unicast ricevuti: 0
Pacchetti non validi ricevuti: 0
Totale pacchetti trasmessi: 0
Errori di frame ricevuti: 0
Pacchetti non trasmessi: 0
Collisioni di trasmissione: 0
Collisioni trasm in ritardo: 0
Last Wake:
000000C10000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Attivato
IPv6: Attivato
Nome host: NPIB4B57E
Nome dominio IPv4: Non specificato
Nome dominio IPv6: Non specificato
Server DNS primario: Non specificato
Server DNS secondario: Non specificato
DNS(IPv6): Non specificato
Server WINS: Non specificato
Timeout inattività TCP: 270 sec

----- IPv4 -----

Stato: Inizializzazione

Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
Gateway predefinito: 0.0.0.0
Config da: Non configurato
Server BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Server TFTP: 0.0.0.0

Nome servizio Bonjour:
HP Color LaserJet M751 [B4B57E]

----- IPv6 -----

Stato: Pronto

Link-Local:
Non configurato
Stateless:
Non configurato

DHCPv6:
Non configurato
Manuale:
Non configurato

Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
 Nickname: HP Color LaserJet M751
 Numero modello: T3U44A
 Versione Controller DC: 8.136
 Numero di serie prodotto: JPBBT9S1F4
 Numero formatter: 5Y806NS
 Versione bundle firmware: 5.9
 Revisione firmware: 2509076_057159
 Data codificata firmware: 20250522
 Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
 Revisione NFC: Non installato
 ID assistenza: 00000
 Intervallo kit manutenzione: 150000
 Pagine dall'ultima manutenzione: 0
 Timeout attesa PS: 300 secondi
 Cicli hardware*: 0
 Cicli hardware colore*: 0
 Protezione del materiale di consumo: Disattivato
 Criteri cartucce: Disattivato
 Indice cartuccia: NGHB MKKB
 *Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20130901
 AirPrint: 2040201
 PWGRASTER: 2040201
 TIFF: 20150522
 Disco interno: Disco rigido: Abilitato
 Numero di serie: C63491C8
 Modello: Toshiba 1BG610
 Capacità: 15028 MB
 Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
 TPM: Abilitato
 Firmware: 149.33
 Identificazione digitale EK:
 DC38CCB53EAD63A0941BD185BD260DAA1B7EB96F
 Identificazione digitale SRK:
 CB487B653A9D7444C516E54EF5AA25216F1A8117
 Pagina JetDirect incorporato: NPI1047BF
 Soluzioni personalizzate per la qualità di stampa:
 Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
 ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
 Ultimo CPR: 12/3/2025 9:45:22 AM
 Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
 Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 9:45:22 AM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
 Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 1
 Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
1	0	10.99.40

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
 Disco interno: Impossibile crittografare il disco
 Stato crittografia dati processo: Crittografato (AES-128)
 Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
 Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
 Password pannello di controllo: Disabilitato
 Chiave di assistenza: REM8-92JX-XQJM
 USB host plug and play: Abilitato
 Periferica USB: Disabilitato
 HP SureStart: Presente
 Whitelist: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
 Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
 Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
 Vassoio 2 Formato: A4
 Vassoio 2 Tipo: Comune
 Unità fronte/retro
 Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
 Nickname: HP Color LaserJet M751
 Numero modello: T3U44A
 Versione Controller DC: 8.136
 Numero di serie prodotto: JPBBT9T06T
 Numero formatter: 5Y8070K
 Versione bundle firmware: 5.9
 Revisione firmware: 2509076_057159
 Data codificata firmware: 20250522
 Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
 Revisione NFC: Non installato
 ID assistenza: 00000
 Intervallo kit manutenzione: 150000
 Pagine dall'ultima manutenzione: 0
 Timeout attesa PS: 300 secondi
 Cicli hardware*: 0
 Cicli hardware colore*: 0
 Protezione del materiale di consumo: Disattivato
 Criteri cartucce: Disattivato
 Indice cartuccia: NFM RIBM
 *Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20130901
 AirPrint: 2040201
 PWGRASTER: 2040201
 TIFF: 20150522
 Disco interno: Disco rigido: Abilitato
 Numero di serie: FCE8E5A4
 Modello: Toshiba 1BG610
 Capacità: 15028 MB
 Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
 TPM: Abilitato
 Firmware: 149.33
 Identificazione digitale EK:
 79E4367B622583A93F490E06D6DB1C8E3705319E
 Identificazione digitale SRK:
 75B7EE7B6A1A912B442C501C418EFFED3D365E06
 Pagina JetDirect incorporato: NPI106723
 Soluzioni personalizzate per la qualità di stampa:
 Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
 ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
 Ultimo CPR: 12/3/2025 5:38:09 PM
 Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
 Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 5:38:09 PM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
 Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 5
 Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
5	0	10.99.40
4	0	53.B3.02
3	0	53.B3.01

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
 Disco interno: Impossibile crittografare il disco
 Stato crittografia dati processo: Crittografato (AES-128)
 Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
 Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
 Password pannello di controllo: Disabilitato
 Chiave di assistenza: BT6F-691Z-FJHN
 USB host plug and play: Abilitato
 Periferica USB: Disabilitato
 HP SureStart: Presente
 Whitelist: Presente
 Rilevamento intrusioni in fase di runtime: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
 Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
 Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
 Vassoio 2 Formato: A4
 Vassoio 2 Tipo: Comune
 Unità fronte/retro
 Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



----- Informazioni generali -----

Stato: Inizializzazione scheda I/O
Numero di modello: J8032E
Indirizzo hardware: 6C0B5E106723
Versione firmware: JS125090011
LAA: 6C0B5E106723
Configurazione porta: Sconosciuto
Negoziazione automatica: Attivato
ID produttore: 6435643500****-W
Registrazione WS: Non registrato
HP Connected: Non applicabile
E-mail:
Non applicabile

----- Impostazioni di protezione -----

802.1X: Non specificato
IPsec: Disattivato
Web protetto: HTTPS obbligatorio
Scadenza certificato: 2030-12-02 17:37 UT
Tipo cert.: RSA
Versioni SNMP: 1:2
Nome comunità impostato SNMP: Non specificato
Nome comunità SNMP Get: Non specificato/P

Password amministratore: Non specificato
Agente di annuncio: Riuscito
FIPS: Disattivato
Modalità protetta DNS: No

----- Statistiche di rete -----

Totale pacchetti ricevuti: 0
Pacchetti Unicast ricevuti: 0
Pacchetti non validi ricevuti: 0
Totale pacchetti trasmessi: 0
Errori di frame ricevuti: 0
Pacchetti non trasmessi: 0
Collisioni di trasmissione: 0
Collisioni trasm in ritardo: 0
Last Wake:
000000C30000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Attivato
IPv6: Attivato
Nome host: NPI106723
Nome dominio IPv4: Non specificato
Nome dominio IPv6: Non specificato
Server DNS primario: Non specificato
Server DNS secondario: Non specificato
DNS(IPv6):
Non specificato
Non specificato
Server WINS: Non specificato
Timeout inattività TCP: 270 sec

----- IPv4 -----

Stato: Inizializzazione

Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
Gateway predefinito: 0.0.0.0
Config da: Non configurato
Server BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Server TFTP: 0.0.0.0
Nome servizio Bonjour:
HP Color LaserJet M751 [106723]

----- IPv6 -----

Stato: Pronto

Link-Local:
Non configurato
Stateless:
Non configurato

DHCPv6:
Non configurato
Manuale:
Non configurato

Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
 Nickname: HP Color LaserJet M751
 Numero modello: T3U44A
 Versione Controller DC: 8.136
 Numero di serie prodotto: JPBBT804Y
 Numero formatter: 5Y9005F
 Versione bundle firmware: 5.9
 Revisione firmware: 2509076_057159
 Data codificata firmware: 20250522
 Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
 Revisione NFC: Non installato
 ID assistenza: 00000
 Intervallo kit manutenzione: 150000
 Pagine dall'ultima manutenzione: 0
 Timeout attesa PS: 300 secondi
 Cicli hardware*: 0
 Cicli hardware colore*: 0
 Protezione del materiale di consumo: Disattivato
 Criteri cartucce: Disattivato
 Indice cartuccia: EBEI HIKN
 *Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20130901
 AirPrint: 2040201
 PWGRASTER: 2040201
 TIFF: 20150522
 Disco interno: Disco rigido: Abilitato
 Numero di serie: CE3B1962
 Modello: Toshiba 1BG610
 Capacità: 15028 MB
 Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
 TPM: Abilitato
 Firmware: 149.33
 Identificazione digitale EK:
 89DBA5773AFC2F548ADC0FDEEBC8429C13B0389B
 Identificazione digitale SRK:
 7711910BE1F549B4F33B249FF35520D9CD1B0390
 Pagina JetDirect incorporato: NPIB4B50C
 Soluzioni personalizzate per la qualità di stampa:
 Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
 ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
 Ultimo CPR: 12/3/2025 5:14:27 PM
 Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
 Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 5:14:27 PM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
 Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 5
 Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
5	0	10.99.40
4	0	53.B3.02
3	0	53.B3.01

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
 Disco interno: Impossibile crittografare il disco
 Stato crittografia dati processo: Crittografato (AES-128)
 Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
 Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
 Password pannello di controllo: Disabilitato
 Chiave di assistenza: PL4B-X6F1-LB4P
 USB host plug and play: Abilitato
 Periferica USB: Disabilitato
 HP SureStart: Presente
 Whitelist: Presente
 Rilevamento intrusioni in fase di runtime: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
 Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
 Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
 Vassoio 2 Formato: A4
 Vassoio 2 Tipo: Comune
 Unità fronte/retro
 Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



----- Informazioni generali -----

Stato: Inizializzazione scheda I/O
Numero di modello: J8032E
Indirizzo hardware: 24FBE3B4B50C
Versione firmware: JSI26090011
LAA: 24FBE3B4B50C
Configurazione porta: Sconosciuto
Negoziazione automatica: Attivato
ID produttore: 6508650800****-W
Registrazione WS: Non registrato
HP Connected: Non applicabile
E-mail: Non applicabile

----- Impostazioni di protezione -----

802.1X: Non specificato
IPsec: Disattivato
Web protetto: HTTPS obbligatorio
Scadenza certificato: 2030-12-02 17:13 UT
Tipo cert.: RSA
Versioni SNMP: 1:2
Nome comunità impostato SNMP: Non specificato
Nome comunità SNMP Get: Non specificato/P

Password amministratore: Non specificato
Agente di annuncio: Riuscito
FIPS: Disattivato
Modalità protetta DNS: No

----- Statistiche di rete -----

Totale pacchetti ricevuti: 0
Pacchetti Unicast ricevuti: 0
Pacchetti non validi ricevuti: 0
Totale pacchetti trasmessi: 0
Errori di frame ricevuti: 0
Pacchetti non trasmessi: 0
Collisioni di trasmissione: 0
Collisioni trasm in ritardo: 0
Last Wake:
000000EF000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Attivato
IPv6: Attivato
Nome host: NPIB4B50C
Nome dominio IPv4: Non specificato
Nome dominio IPv6: Non specificato
Server DNS primario: Non specificato
Server DNS secondario: Non specificato
DNS(IPv6):
Non specificato
Non specificato
Server WINS: Non specificato
Timeout inattività TCP: 270 sec

----- IPv4 -----

Stato: Inizializzazione

Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
Gateway predefinito: 0.0.0.0
Config da: Non configurato
Server BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Server TFTP: 0.0.0.0

Nome servizio Bonjour:
HP Color LaserJet M751 [B4B50C]

----- IPv6 -----

Stato: Pronto

Link-Local:
Non configurato
Stateless:
Non configurato

DHCPv6:
Non configurato
Manuale:
Non configurato

Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
Nickname: HP Color LaserJet M751
Numero modello: T3U44A
Versione Controller DC: 8.136
Numero di serie prodotto: JPBBTB9053
Numero formatter: 5Y9009F
Versione bundle firmware: 5.9
Revisione firmware: 2509076 057159
Data codificata firmware: 20250522
Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
Revisione NFC: Non installato
ID assistenza: 00000
Intervallo kit manutenzione: 150000
Pagine dall'ultima manutenzione: 0
Timeout attesa PS: 300 secondi
Cicli hardware*: 0
Cicli hardware colore*: 0
Protezione del materiale di consumo: Disattivato
Criteri cartucce: Disattivato
Indice cartuccia: JLMD TNLG
*Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
PCLXL: 20010402
POSTSCRIPT: 20010402
PDF: 20130901
AirPrint: 2040201
PWGRASTER: 2040201
TIFF: 20150522
Disco interno: Disco rigido: Abilitato
Numero di serie: 153D698F
Modello: Toshiba IBG610
Capacità: 15028 MB
Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
TPM: Abilitato
Firmware: 149.33
Identificazione digitale EK: 29F87F76C8E7197A6C25873B4CE5382936F0A2CE
Identificazione digitale SRK: F68E49EB3329974F3D82E2FB3A3DD604F2DC9E92
Pagina JetDirect incorporato: NPIB4B590
Soluzioni personalizzate per la qualità di stampa: Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
Ultimo CPR: 12/3/2025 5:04:09 PM
Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 5:03:01 PM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 5
Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
5	0	53.B3.02
4	0	53.B3.01
3	0	53.B3.02

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
Disco interno: Impossibile crittografare il disco
Stato crittografia dati processo: Crittografato (AES-128)
Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
Password pannello di controllo: Disabilitato
Chiave di assistenza: K45D-5K1C-W7ZZ
USB host plug and play: Abilitato
Periferica USB: Disabilitato
HP SureStart: Presente
Whitelist: Presente
Rilevamento intrusioni in fase di runtime: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
Vassoio 2 Formato: A4
Vassoio 2 Tipo: Comune
Unità fronte/retro
Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



----- Informazioni generali -----

Stato: Inizializzazione scheda I/O
Numero di modello: J8032E
Indirizzo hardware: 24FBE3B4B590
Versione firmware: JSI25090011
LAA: 24FBE3B4B590
Configurazione porta: Sconosciuto
Negoziazione automatica: Attivato
ID produttore: 6508650800****-W
Registrazione WS: Non registrato
HP Connected: Non applicabile
E-mail: Non applicabile

----- Impostazioni di protezione -----

802.1X: Non specificato
IPsec: Disattivato
Web protetto: HTTPS obbligatorio
Scadenza certificato: 2030-12-02 17:02 UT
Tipo cert.: RSA
Versioni SNMP: 1:2
Nome comunità impostato SNMP: Non specificato
Nome comunità SNMP Get: Non specificato/P

Password amministratore: Non specificato
Agente di annuncio: Riuscito
FIPS: Disattivato
Modalità protetta DNS: No

----- Statistiche di rete -----

Totale pacchetti ricevuti: 0
Pacchetti Unicast ricevuti: 0
Pacchetti non validi ricevuti: 0
Totale pacchetti trasmessi: 0
Errori di frame ricevuti: 0
Pacchetti non trasmessi: 0
Collisioni di trasmissione: 0
Collisioni trasm in ritardo: 0
Last Wake:
0000000CF000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Attivato
IPv6: Attivato
Nome host: NPIB4B590
Nome dominio IPv4: Non specificato
Nome dominio IPv6: Non specificato
Server DNS primario: Non specificato
Server DNS secondario: Non specificato
DNS(IPv6): Non specificato
Non specificato
Server WINS: Non specificato
Timeout inattività TCP: 270 sec

----- IPv4 -----

Stato: Inizializzazione

Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
Gateway predefinito: 0.0.0.0
Config da: Non configurato
Server BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Server TFTP: 0.0.0.0

Nome servizio Bonjour:
HP Color LaserJet M751 [B4B590]

----- IPv6 -----

Stato: Pronto

Link-Local:
Non configurato
Stateless:
Non configurato

DHCPv6:
Non configurato
Manuale:
Non configurato

Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
Nickname: HP Color LaserJet M751
Numero modello: T3U44A
Versione Controller DC: 8.136
Numero di serie prodotto: JPBBTB904T
Numero formatter: 5Y900C5
Versione bundle firmware: 5.9
Revisione firmware: 2509076 057159
Data codificata firmware: 20250522
Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
Revisione NFC: Non installato
ID assistenza: 00000
Intervallo kit manutenzione: 150000
Pagine dall'ultima manutenzione: 0
Timeout attesa PS: 300 secondi
Cicli hardware*: 0
Cicli hardware colore*: 0
Protezione del materiale di consumo: Disattivato
Criteri cartucce: Disattivato
Indice cartuccia: HABJ MCK0
*Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
PCLXL: 20010402
POSTSCRIPT: 20010402
PDF: 20130901
AirPrint: 2040201
PWGRASTER: 2040201
TIFF: 20150522
Disco interno: Disco rigido: Abilitato
 Numero di serie: D64B296B
 Modello: Toshiba 1BG610
 Capacità: 15028 MB
 Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
TPM: Abilitato
 Firmware: 149.33
 Identificazione digitale EK:
 FF216261A3CB44429C48EB7564233718858B3AF3
 Identificazione digitale SRK:
 784604E69F628BF4C2B9F8F1A46900C6330E83B9
Pagina JetDirect incorporato: NPIB4B5E9
Soluzioni personalizzate per la qualità di stampa:
 Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
Ultimo CPR: 12/3/2025 4:50:27 PM
Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 4:50:27 PM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 5
Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
5	0	10.99.40
4	0	53.B3.02
3	0	53.B3.01

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
 Disco interno: Impossibile crittografare il disco
Stato crittografia dati processo: Crittografato (AES-128)
Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
Password pannello di controllo: Disabilitato
Chiave di assistenza: TWY8-MGYX-3YKL
USB host plug and play: Abilitato
Periferica USB: Disabilitato
HP SureStart: Presente
Whitelist: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
Vassoio 2 Formato: A4
Vassoio 2 Tipo: Comune
Unità fronte/retro
Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



----- Informazioni generali -----

Stato: Inizializzazione scheda I/O
Numero di modello: J8032E
Indirizzo hardware: 24FBE3B4B5E9
Versione firmware: JSI25090011
LAA: 24FBE3B4B5E9
Configurazione porta: Sconosciuto
Negoziazione automatica: Attivato
ID produttore: 6508650800****-W

----- TCP/IP -----
IPv4: Attivato
IPv6: Attivato
Nome host: NPIB4B5E9
Nome dominio IPv4: Non specificato
Nome dominio IPv6: Non specificato
Server DNS primario: Non specificato
Server DNS secondario: Non specificato
DNS(IPv6):
Non specificato
Non specificato
Server WINS: Non specificato
Timeout inattività TCP: 270 sec

----- IPv4 -----
Stato: Inizializzazione

----- Impostazioni di protezione -----
802.1X: Non specificato
IPsec: Disattivato
Web protetto: HTTPS obbligatorio
Scadenza certificato: 2030-12-02 16:49 UT
Tipo cert.: RSA
Versioni SNMP: 1;2
Nome comunità impostato SNMP: Non specificato
Nome comunità SNMP Get: Non specificato/P

Password amministratore: Non specificato
Agente di annuncio: Riuscito
FIPS: Disattivato
Modalità protetta DNS: No

----- Statistiche di rete -----

Totale pacchetti ricevuti: 0
Pacchetti Unicast ricevuti: 0
Pacchetti non validi ricevuti: 0
Totale pacchetti trasmessi: 0
Errori di frame ricevuti: 0
Pacchetti non trasmessi: 0
Collisioni di trasmissione: 0
Collisioni trasm in ritardo: 0
Last Wake:
0000000B000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002

Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
Gateway predefinito: 0.0.0.0
Config da: Non configurato
Server BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Server TFTP: 0.0.0.0
Nome servizio Bonjour:
HP Color LaserJet M751 [B4B5E9]

----- IPv6 -----
Stato: Pronto

Link-Local:
Non configurato
Stateless:
Non configurato

DHCPv6:
Non configurato
Manuale:
Non configurato

Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
 Nickname: HP Color LaserJet M751
 Numero modello: T3U44A
 Versione Controller DC: 8.136
 Numero di serie prodotto: JPB8T9T070
 Numero formatter: 5Y806XS
 Versione bundle firmware: 5.9
 Revisione firmware: 2509076_057159
 Data codificata firmware: 20250522
 Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
 Revisione NFC: Non installato
 ID assistenza: 00000
 Intervallo kit manutenzione: 150000
 Pagine dall'ultima manutenzione: 0
 Timeout attesa PS: 300 secondi
 Cicli hardware*: 0
 Cicli hardware colore*: 0
 Protezione del materiale di consumo: Disattivato
 Criteri cartucce: Disattivato
 Indice cartuccia: HDNM M0LK
 *Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20130901
 AirPrint: 2040201
 PWGRASTER: 2040201
 TIFF: 20150522
 Disco interno: Disco rigido: Abilitato
 Numero di serie: C66093C8
 Modello: Toshiba 1BG610
 Capacità: 15028 MB
 Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
 TPM: Abilitato
 Firmware: 149.33
 Identificazione digitale EK:
 407D585AA311C63B1CDDDBBB30072AA44E1B18849
 Identificazione digitale SRK:
 23EE0AC52E0FE1462F83/3F75D3D972CFABF2DF3
 Pagina JetDirect incorporato: NPI1057C7
 Soluzioni personalizzate per la qualità di stampa:
 Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
 ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
 Ultimo CPR: 12/3/2025 4:45:07 PM
 Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
 Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 4:45:07 PM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
 Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 5
 Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
5	0	53.B3.01
4	0	10.99.40
3	0	53.B3.02

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
 Disco interno: Impossibile crittografare il disco
 Stato crittografia dati processo: Crittografato (AES-128)
 Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
 Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
 Password pannello di controllo: Disabilitato
 Chiave di assistenza: FGIC-GP4U-BUM3
 USB host plug and play: Abilitato
 Periferica USB: Disabilitato
 HP SureStart: Presente
 Whitelist: Presente
 Rilevamento intrusioni in fase di runtime: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
 Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
 Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
 Vassoio 2 Formato: A4
 Vassoio 2 Tipo: Comune
 Unità fronte/retro
 Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



----- Informazioni generali -----

Stato: Inizializzazione scheda I/O
Numero di modello: J8032E
Indirizzo hardware: 6C0B5E1057C7
Versione firmware: JSI25090011
LAA: 6C0B5E1057C7
Configurazione porta: Sconosciuto
Negoziazione automatica: Attivato
ID produttore: 6435643500****-W
Registrazione WS: Non registrato
HP Connected: Non applicabile
E-mail: Non applicabile

----- Impostazioni di protezione -----

802.1X: Non specificato
IPsec: Disattivato
Web protetto: HTTPS obbligatorio
Scadenza certificato: 2030-12-02 16:45 UT
Tipo cert.: RSA
Versioni SNMP: 1.2
Nome comunità impostato SNMP: Non specificato
Nome comunità SNMP Get: Non specificato/P

Password amministratore: Non specificato
Agente di annuncio: Riuscito
FIPS: Disattivato
Modalità protetta DNS: No

----- Statistiche di rete -----

Totale pacchetti ricevuti: 0
Pacchetti Unicast ricevuti: 0
Pacchetti non validi ricevuti: 0
Totale pacchetti trasmessi: 0
Errori di frame ricevuti: 0
Pacchetti non trasmessi: 0
Collisioni di trasmissione: 0
Collisioni trasm in ritardo: 0
Last Wake:
000000C8000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Attivato
IPv6: Attivato
Nome host: NPI1057C7
Nome dominio IPv4: Non specificato
Nome dominio IPv6: Non specificato
Server DNS primario: Non specificato
Server DNS secondario: Non specificato
DNS(IPv6):
Non specificato
Non specificato
Server WINS: Non specificato
Timeout inattività TCP: 270 sec

----- IPv4 -----

Stato: Inizializzazione

Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
Gateway predefinito: 0.0.0.0
Config da: Non configurato
Server BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Server TFTP: 0.0.0.0

Nome servizio Bonjour:
HP Color LaserJet M751 [1057C7]

----- IPv6 -----

Stato: Pronto

Link-Local:
Non configurato
Stateless:
Non configurato

DHCPv6:
Non configurato
Manuale:
Non configurato

Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
Nickname: HP Color LaserJet M751
Numero modello: T3U44A
Versione Controller DC: 8.136
Numero di serie prodotto: JPBBT9T07W
Numero formatter: 5Y9005B
Versione bundle firmware: 5.9
Revisione firmware: 2509076_057159
Data codificata firmware: 20250522
Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
Revisione NFC: Non installato
ID assistenza: 00000
Intervallo kit manutenzione: 150000
Pagine dall'ultima manutenzione: 0
Timeout attesa PS: 300 secondi
Cicli hardware*: 0
Cicli hardware colore*: 0
Protezione del materiale di consumo: Disattivato
Criteri cartucce: Disattivato
Indice cartuccia: MAIC UOPG
*Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
PCLXL: 20010402
POSTSCRIPT: 20010402
PDF: 20130901
AirPrint: 2040201
PWGRASLR: 2040201
TIFF: 20150522
Altri accessori USB:
 Store 'n' Go
Disco interno: Disco rigido: Abilitato
 Numero di serie: FCDOCBAA
 Modello: Toshiba IBG610
 Capacità: 15028 MB
 Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
TPM: Abilitato
 Firmware: 149.33
 Identificazione digitale EK:
 C868DD6339BEF0337759FAB1EA16388C9A35E26
 Identificazione digitale SRK:
 413616109A657E7FC57F26EF13EBB9E37A/BF0DB
Pagina JetDirect incorporato: NPIB4B508
Soluzioni personalizzate per la qualità di stampa:
 Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
Ultimo CPR: 12/3/2025 4:27:23 PM
Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 4:27:23 PM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 5
Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
5	0	10.99.40
4	0	53.B3.02
3	0	53.B3.01

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
 Disco interno: Impossibile crittografare il disco
Stato crittografia dati processo: Crittografato (AES-128)
Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
Password pannello di controllo: Disabilitato
Chiave di assistenza: IKUU-LY8V-0ESG
USB host plug and play: Abilitato
Periferica USB: Disabilitato
HP SureStart: Presente
Whitelist: Presente
Rilevamento intrusioni in fase di runtime: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
Vassoio 2 Formato: A4
Vassoio 2 Tipo: Comune
Unità fronte/retro
Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



----- Informazioni generali -----

Stato: Inizializzazione scheda I/O
Numero di modello: J8032E
Indirizzo hardware: 24FBE3B4B508
Versione firmware: JSI25090011
LAA: 24FBE3B4B508
Configurazione porta: Sconosciuto
Negoziazione automatica: Attivato
ID produttore: 6509650900****-W
Registrazione WS: Non registrato
HP Connected: Non applicabile
E-mail: Non applicabile

----- Impostazioni di protezione -----

802.1X: Non specificato
IPsec: Disattivato
Web protetto: HTTPS obbligatorio
Scadenza certificato: 2030-12-02 16:26 UT
Tipo cert.: RSA
Versioni SNMP: 1;2
Nome comunità impostato SNMP: Non specificato
Nome comunità SNMP Get: Non specificato/P

Password amministratore: Non specificato
Agente di annuncio: Riuscito
FIPS: Disattivato
Modalità protetta DNS: No

----- Statistiche di rete -----

Totale pacchetti ricevuti: 0
Pacchetti Unicast ricevuti: 0
Pacchetti non validi ricevuti: 0
Totale pacchetti trasmessi: 0
Errori di frame ricevuti: 0
Pacchetti non trasmessi: 0
Collisioni di trasmissione: 0
Collisioni trasm in ritardo: 0
Last Wake:
00000107000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Attivato
IPv6: Attivato
Nome host: NP1B4B508
Nome dominio IPv4: Non specificato
Nome dominio IPv6: Non specificato
Server DNS primario: Non specificato
Server DNS secondario: Non specificato
DNS(IPv6): Non specificato
Non specificato
Server WINS: Non specificato
Timeout inattività TCP: 270 sec

----- IPv4 -----

Stato: Inizializzazione

Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
Gateway predefinito: 0.0.0.0
Config da: Non configurato
Server BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Server TFTP: 0.0.0.0

Nome servizio Bonjour:
HP Color LaserJet M751 [B4B508]

----- IPv6 -----

Stato: Pronto

Link-Local:
Non configurato
Stateless:
Non configurato

DHCPv6:
Non configurato
Manuale:
Non configurato

Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
Nickname: HP Color LaserJet M751
Numero modello: T3U44A
Versione Controller DC: 8.136
Numero di serie prodotto: JPBBTB00VC
Numero formatter: 5Y9005Y
Versione bundle firmware: 5.9
Revisione firmware: 2509076_05/159
Data codificata firmware: 20250522
Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
Revisione NFC: Non installato
ID assistenza: 00000
Intervallo kit manutenzione: 150000
Pagine dall'ultima manutenzione: 0
Timeout attesa PS: 300 secondi
Cicli hardware*: 0
Cicli hardware colore*: 0
Protezione del materiale di consumo: Disattivato
Criteri cartucce: Disattivato
Indice cartuccia: MBCF SEGC
*Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
PCLXL: 20010402
POSTSCRIPT: 20010402
PDF: 20130901
AirPrint: 2040201
PWGRASTER: 2040201
TIFF: 20150522
Disco interno: Disco rigido: Abilitato
Numero di serie: D6630F67
Modello: Toshiba 1BG610
Capacità: 15028 MB
Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
TPM: Abilitato
Firmware: 149.33
Identificazione digitale EK: 3F96757E5C151218215f3E835E162336142f8BE
Identificazione digitale SRK: A6161392EDCC258893A4C9FF10AC14453DCCE050
Pagina JetDirect incorporato: NPIB4B51C
Soluzioni personalizzate per la qualità di stampa: Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
Ultimo CPR: 12/3/2025 8:16:33 AM
Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 8:16:38 AM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 5

Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
5	0	10.99.40
4	0	53.B3.02
3	0	53.B3.01

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
Disco interno: Impossibile crittografare il disco
Stato crittografia dati processo: Crittografato (AES-128)
Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
Password pannello di controllo: Disabilitato
Chiave di assistenza: CR9H-BSPN-RAV3
USB host plug and play: Abilitato
Periferica USB: Disabilitato
HP SureStart: Presente
Whitelist: Presente
Rilevamento intrusioni in fase di runtime: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
Vassoio 2 Formato: A4
Vassoio 2 Tipo: Comune
Unità fronte/retro
Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



----- Informazioni generali -----

Stato: Inizializzazione scheda I/O
Numero di modello: J8032E
Indirizzo hardware: 24FBE3B4B51C
Versione firmware: JSI25090011
LAA: 24FBE3B4B51C
Configurazione porta: Sconosciuto
Negoziazione automatica: Attivato
ID produttore: 6508650800****-W
Registrazione WS: Non registrato
HP Connected: Non applicabile
E-mail: Non applicabile

----- Impostazioni di protezione -----

802.1X: Non specificato
IPsec: Disattivato
Web protetto: HTTPS obbligatorio
Scadenza certificato: 2030-12-02 16:15 UT
Tipo cert.: RSA
Versioni SNMP: 1;2
Nome comunità impostato SNMP: Non specificato
Nome comunità SNMP Get: Non specificato/P

Password amministratore: Non specificato
Agente di annuncio: Riuscito
FIPS: Disattivato
Modalità protetta DNS: No

----- Statistiche di rete -----

Totale pacchetti ricevuti: 0
Pacchetti Unicast ricevuti: 0
Pacchetti non validi ricevuti: 0
Totale pacchetti trasmessi: 0
Errori di frame ricevuti: 0
Pacchetti non trasmessi: 0
Collisioni di trasmissione: 0
Collisioni trasm in ritardo: 0
Last Wake:
000000D50000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Attivato
IPv6: Attivato
Nome host: NP1B4B51C
Nome dominio IPv4: Non specificato
Nome dominio IPv6: Non specificato
Server DNS primario: Non specificato
Server DNS secondario: Non specificato
DNS(IPv6): Non specificato
Non specificato
Server WINS: Non specificato
Timeout inattività TCP: 270 sec

----- IPv4 -----

Stato: Inizializzazione

Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
Gateway predefinito: 0.0.0.0
Config da: Non configurato
Server BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Server TFTP: 0.0.0.0

Nome servizio Bonjour:
HP Color LaserJet M751 [B4B51C]

----- IPv6 -----

Stato: Pronto

Link-Local:
Non configurato
Stateless:
Non configurato

DHCPv6:
Non configurato
Manuale:
Non configurato

Informazioni periferica

Nome prodotto: HP Color LaserJet M751
Nickname: HP Color LaserJet M751
Numero modello: T3U44A
Versione Controller DC: 8.136
Numero di serie prodotto: JPBBT9T09C
Numero formatter: 5Y90087
Versione bundle firmware: 5.9
Revisione firmware: 2509076_057159
Data codificata firmware: 20250522
Livello HP FutureSmart: HP FutureSmart 5
Revisione NFC: Non installato
ID assistenza: 00000
Intervallo kit manutenzione: 150000
Pagine dall'ultima manutenzione: 0
Timeout attesa PS: 300 secondi
Cicli hardware*: 0
Cicli hardware colore*: 0
Protezione del materiale di consumo: Disattivato
Criteri cartucce: Disattivato
Indice cartuccia: EFKM WHIB
*Non considerato per la fatturazione

Linguaggi e opzioni installati

PCL: 20010402
PCLXL: 20010402
POSTSCRIPT: 20010402
PDF: 20130901
AirPrint: 2040201
PWGRASTER: 2040201
TIFF: 20150522
Disco interno: Disco rigido: Abilitato
Numero di serie: EC48B088
Modello: Toshiba 1BG610
Capacità: 15028 MB
Stato crittografia disco rigido: Impossibile crittografare il disco
TPM: Abilitato
Firmware: 149.33
Identificazione digitale EK: 8EC77C2AB1FAL32DEBE9FFEAEBE0483785E5788E
Identificazione digitale SRK: 4064FE942D9C86F3C601DA47FE633BCD2EA9CF9
Pagina JetDirect incorporato: NPIB4B56/
Soluizioni personalizzate per la qualità di stampa:
Non installato

Servizi Web HP

Servizi Web HP: Disabilitato
ePrint: Disabilitato

Densità colore

	C	M	Y	K
Toni chiari	0	0	0	0
Toni medi	0	0	0	0
Toni scuri	0	0	0	0

Temi colore personalizzati

Tema colore	Data modifica	Descrizione
-------------	---------------	-------------

Informazioni di calibrazione

Ultimo CPR (Conteggio servizio): 0
Ultimo CPR: 12/3/2025 5:58:15 PM
Ultima DMax/DHalf (Conteggio servizio): 0
Ultima DMax/DHalf: 12/3/2025 5:58:15 PM

Memoria

RAM totale: 1536 MB
Memoria disponibile per il disco RAM: 0 GB

Registro eventi

Numero di voci in uso: 5
Ultime tre voci:

Numero	Cicli	Evento
5	0	10.99.40
4	0	53.B3.02
3	0	53.B3.01

Sicurezza

Stato crittografia disco rigido:
Disco interno: Impossibile crittografare il disco
Stato crittografia dati processo: Crittografato (AES-128)
Persistenza dati processo: Volatile (non permanente)
Modalità di cancellazione file: Cancellazione rapida non sicura (senza sovrascrittura)
Password pannello di controllo: Disabilitato
Chiave di assistenza: JVLP-1GYS-1BCU
USB host plug and play: Abilitato
Periferica USB: Disabilitato
HP SureStart: Presente
Whitelist: Presente
Rilevamento intrusioni in fase di runtime: Presente

Vassoi della carta e opzioni

Formato predefinito: A4
Vassoio 1 Formato: Qualsiasi formato
Vassoio 1 Tipo: Qualsiasi tipo
Vassoio 2 Formato: A4
Vassoio 2 Tipo: Comune
Unità fronte/retro
Scomparto standard: 500 Fogli

Gestione licenza



----- Informazioni generali -----

Stato: Inizializzazione scheda I/O
Numero di modello: J8032E
Indirizzo hardware: 24FBE3B4B567
Versione firmware: JSI25090011
LAA: 24FBE3B4B567
Configurazione porta: Sconosciuto
Negoziazione automatica: Attivato
ID produttore: 6508650800****-W
Registrazione WS: Non registrato
HP Connected: Non applicabile
E-mail: Non applicabile

----- Impostazioni di protezione -----

802.1X: Non specificato
IPsec: Disattivato
Web protetto: HTTPS obbligatorio
Scadenza certificato: 2030-12-02 17:57 UT
Tipo cert.: RSA
Versioni SNMP: 1;2
Nome comunità impostato SNMP: Non specificato
Nome comunità SNMP Get: Non specificato/P

Password amministratore: Non specificato
Agente di annuncio: Riuscito
FIPS: Disattivato
Modalità protetta DNS: No

----- Statistiche di rete -----

Totale pacchetti ricevuti: 0
Pacchetti Unicast ricevuti: 0
Pacchetti non validi ricevuti: 0
Totale pacchetti trasmessi: 0
Errori di frame ricevuti: 0
Pacchetti non trasmessi: 0
Collisioni di trasmissione: 0
Collisioni trasm in ritardo: 0
Last Wake:
000000C80000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Attivato
IPv6: Attivato
Nome host: NPIB4B567
Nome dominio IPv4: Non specificato
Nome dominio IPv6: Non specificato
Server DNS primario: Non specificato
Server DNS secondario: Non specificato
DNS(IPv6):
Non specificato
Non specificato
Server WINS: Non specificato
Timeout inattività TCP: 270 sec

----- IPv4 -----
Stato: Inizializzazione

Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
Gateway predefinito: 0.0.0.0
Config da: Non configurato
Server BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Server TFTP: 0.0.0.0
Nome servizio Bonjour:
HP Color LaserJet M751 [B4B567]

----- IPv6 -----
Stato: Pronto

Link-Local:
Non configurato
Stateless:
Non configurato

DHCPv6:
Non configurato
Manuale:
Non configurato




Color LaserJet Enterprise

M751, MFP M776, M856 Series



COMPETITIVE ADVANTAGE IN TODAY'S AUTOMOTIVE INDUSTRY



Modern business demands forward-thinking technology—it's why HP engineered the next generation of HP Color LaserJet Enterprise to deliver a competitive edge from every angle. Get maximum uptime and the World's most secure printing,¹ from a smart, efficient MFP and printer designed to be ahead of its time. Speed and color are the perfect pair for your business. That's why this energy-efficient printer and Original HP Toner cartridges with JetIntelligence combine to produce vibrant, professional-quality documents right when employees need them.



A3 print size



Color prints to 55 ppm



World's most secure¹



HP JetAdvantage Link²



Flow MFP²



Low energy



Gamut Boost³

Original HP Toner Cartridges with

JETINTELLIGENCE

More. Pages, performance and protection.

¹ Based on HP review of 2017 published security features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features that can monitor to detect and automatically stop an attack then self-validate software integrity in a reboot. For a list of printers, visit hp.com/go/PrintersThatProtect. For more information: hp.com/go/printersecurityclaims.

² Available only on the HP Color LaserJet Enterprise MFP M776

³ Gamut Boost available by selecting Enhanced Print Quality mode in print driver.

www.hp.com

